Технический лист серии

Кран шаровой с фильтром механической очистки (длинный рычаг) TIM

Описание серии

Серия «Кран шаровой с фильтром механической очистки (длинный рычаг) TIM». Количество исполнений: 3.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Условный проход; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине



BL7800A

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР/ВР
Тип присоединения	Резьбовое
Тип	Шаровой кран с сетчатым фильтром
Тип ручки	Длинный рычаг
Тип привода	Ручной
Объём большой упаковки, м³	0.018025
Номинальное давление	PN 20
Цвет ручки	Черный
Покрытие	Без покрытия
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	120 °C
Степень фильтрации	400 мкм
Минимальная рабочая температура	−20 °C
Конструкция фильтра	Встроенный сетчатый элемент
Материал фильтрующего элемента	Нержавеющая сталь
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Условный проход
BL7800A	1/2"	DN 15
BL7801A	3/4"	DN 20
BL7802A	1"	DN 25

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
BL7800A	60	15
BL7801A	48	12
BL7802A	32	8

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
BL7800A	15.87	0.2645
BL7801A	17.6	0.3667
BL7802A	17.84	0.5575

Номенклатура

Артикул	Наименование
BL7800A	Кран шаровой с фильтром механической очистки TIM 1/2" ВР/ВР
BL7801A	Кран шаровой с фильтром механической очистки TIM 3/4" ГГ рычаг
BL7802A	Кран шаровой с фильтром механической очистки TIM 1" ГГ рычаг