Технический лист серии

Кран шаровой усиленный ВР/НР [бабочка]

Описание серии

Серия «Кран шаровой усиленный ВР/НР [бабочка]».
Количество исполнений: 6.



DE1215

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Присоединение; Тип присоединения; Условный проход; Строительная длина; Объём большой упаковки, м³; Номинальное давление; Давление в зависимости от температуры; Цвет ручки; Покрытие; Рабочая среда; Рабочая температура; Минимальный ресурс; Пропускная способность Kvs; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип прохода	Полнопроходной
Тип изделия	Кран шаровой запорный
Тип ручки	Бабочка
Рабочее давление	16 бар
Производитель	TIM
Назначение	Перекрытие потока воды
Материал корпуса	Латунь
Управление	Ручное, рукоятка-бабочка
Материал запирающего элемента	Латунь CW617N
Срок службы	30 лет
Наработка на отказ	55 000 циклов
Класс герметичности	A
Материал штока	Латунь CW617N
Марка материала	CW617N
Материал уплотнения	PTFE (фторопласт)
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
DE1215	1/2"	ВР/НР
DE1215X	1/2"	ВР/НР/ВР/НР
DE1218	3/4"	ВР/НР
DE1218X	3/4"	ВР/НР/ВР/НР
DE1221	1"	ВР/НР
DE1221X	1"	ВР/НР/ВР/НР

Характеристики · 2

Артикул	Тип присоединения	Условный проход
DE1215	—	DN 15
DE1215X	Резьбовое	DN 15
DE1218	—	DN 20
DE1218X	Резьбовое	DN 20
DE1221	—	DN 25
DE1221X	Резьбовое	DN 25

Характеристики · 3

Артикул	Строительная длина	Объём большой упаковки, м³
DE1215	56 мм	0.013172
DE1215X	—	0.015068
DE1218	62,5 мм	0.013172
DE1218X	—	0.015068
DE1221	69 мм	0.013172
DE1221X	—	0.015068

Характеристики · 4

Артикул	Номинальное давление	Давление в зависимости от температуры
DE1215	PN 40	40 бар при 0–25 °C; 37 бар при 50 °C; 31 бар при 75 °C; 25 бар при 100 °C; 18 бар при 125 °C; 13 бар при 150 °C
DE1215X	—	—
DE1218	PN 40	40 бар при 0–25 °C; 37 бар при 50 °C; 31 бар при 75 °C; 25 бар при 100 °C; 16 бар при 125 °C; 13 бар при 150 °C
DE1218X	—	—
DE1221	PN 40	40 бар при 0–25 °C; 33 бар при 50 °C; 26 бар при 75 °C; 21 бар при 100 °C; 16 бар при 125 °C; 10 бар при 150 °C
DE1221X	—	—

Характеристики · 5

Артикул	Цвет ручки	Покрытие
DE1215	Черный	Без покрытия
DE1215X	—	Никелированное
DE1218	Черный	Без покрытия
DE1218X	—	Никелированное
DE1221	Черный	Без покрытия
DE1221X	—	Никелированное

Характеристики · 6

Артикул	Рабочая среда	Рабочая температура
DE1215	Жидкие неагрессивные среды	−20…+150 °C
DE1215X	Вода	+1…+100 °C
DE1218	Жидкие неагрессивные среды	−20…+150 °C
DE1218X	Вода	+1…+100 °C
DE1221	Жидкие неагрессивные среды	−20…+150 °C
DE1221X	Вода	+1…+100 °C

Характеристики · 7

Артикул	Минимальный ресурс	Пропускная способность Kvs
DE1215	25 000 циклов	17,65 м³/ч
DE1215X	—	—
DE1218	25 000 циклов	44,38 м³/ч
DE1218X	—	—
DE1221	25 000 циклов	72,17 м³/ч
DE1221X	—	—

Характеристики · 8

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
DE1215	100	25
DE1215X	100	25
DE1218	60	15
DE1218X	60	15
DE1221	36	9
DE1221X	36	9

Характеристики · 9

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
DE1215	17.18	0.1718
DE1215X	17.49	0.1749
DE1218	15.86	0.2643
DE1218X	15.96	0.266
DE1221	15.51	0.4308
DE1221X	15.39	0.4275

Номенклатура

Артикул	Наименование
DE1215	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1215 1/2″ ВР/НР, бабочка
DE1215X	Кран шаровой TIM DE1215X 1/2″ ВР/НР, никелированный, бабочка
DE1218	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1218 3/4″ ВР/НР, бабочка
DE1218X	Кран шаровой TIM DE1218X 3/4″ ВР/НР, никелированный, бабочка
DE1221	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1221 1″ ВР/НР, бабочка
DE1221X	Кран шаровой TIM DE1221X 1″ ВР/НР, никелированный, бабочка

Другие фотографии исполнений



DE1215X