Технический лист серии

Кран шаровой усиленный ВР/ВР [рычаг]

Описание серии

Серия «Кран шаровой усиленный ВР/ВР [рычаг]».
Количество исполнений: 12.



DE1202

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Тип присоединения; Условный проход; Строительная длина; Объём большой упаковки, м³; Рабочее давление; Номинальное давление; Давление в зависимости от температуры; Цвет ручки; Покрытие; Рабочая среда; Рабочая температура; Управление; Минимальный ресурс; Пропускная способность Kvs; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 12

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип прохода	Полнопроходной
Присоединение	ВР/ВР
Тип изделия	Кран шаровой запорный
Тип ручки	Рычаг
Производитель	TIM
Назначение	Перекрытие потока воды
Материал корпуса	Латунь
Материал запирающего элемента	Латунь CW617N
Срок службы	30 лет
Наработка на отказ	55 000 циклов
Класс герметичности	A
Материал штока	Латунь CW617N
Марка материала	CW617N
Материал уплотнения	PTFE (фторопласт)
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Тип присоединения
DE1202	1/2"	—
DE1202X	1/2"	Резьбовое
DE1205	3/4"	—
DE1205X	3/4"	—
DE1208	1"	—
DE1208X	1"	—
DE1210	1 1/4"	—
DE1210X	1 1/4"	—
DE1212	1 1/2"	—
DE1212X	1 1/2"	—
DE1213	2"	—
DE1213X	2"	—

Характеристики · 2

Артикул	Условный проход	Строительная длина
DE1202	DN 15	47,5 мм
DE1202X	DN 15	—
DE1205	DN 20	55 мм
DE1205X	—	—
DE1208	DN 25	63 мм
DE1208X	—	—
DE1210	DN 32	77,5 мм
DE1210X	—	—
DE1212	DN 40	87,5 мм
DE1212X	—	—
DE1213	DN 50	104 мм
DE1213X	—	—

Характеристики · 3

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Рабочее давление
DE1202	0.013172	—
DE1202X	0.015068	—
DE1205	0.013172	—
DE1205X	0.015068	—
DE1208	0.013172	—
DE1208X	0.015068	—
DE1210	0.013172	—
DE1210X	0.015068	16 бар
DE1212	0.013172	—
DE1212X	0.015068	—
DE1213	0.014455	—
DE1213X	0.015068	—

Характеристики · 4

Артикул	Номинальное давление	Давление в зависимости от температуры
DE1202	PN 40	40 бар при 0-25 °C; 37 бар при 50 °C; 31 бар при 75 °C; 25 бар при 100 °C; 18 бар при 125 °C; 13 бар при 150 °C
DE1202X	—	—
DE1205	PN 40	40 бар при 0-25 °C; 37 бар при 50 °C; 31 бар при 75 °C; 25 бар при 100 °C; 16 бар при 125 °C; 13 бар при 150 °C
DE1205X	—	—
DE1208	PN 40	40 бар при 0-25 °C; 33 бар при 50 °C; 26 бар при 75 °C; 21 бар при 100 °C; 16 бар при 125 °C; 10 бар при 150 °C
DE1208X	—	—
DE1210	PN 25	25 бар при 0-25 °C; 25 бар при 50 °C; 23 бар при 75 °C; 18 бар при 100 °C; 13 бар при 125 °C; 8 бар при 150 °C
DE1210X	—	—
DE1212	PN 25	25 бар при 0-25 °C; 25 бар при 50 °C; 20 бар при 75 °C; 16 бар при 100 °C; 12 бар при 125 °C; 7 бар при 150 °C
DE1212X	—	—
DE1213	PN 25	25 бар при 0-25 °C; 23 бар при 50 °C; 17 бар при 75 °C; 14 бар при 100 °C; 8 бар при 125 °C; 5 бар при 150 °C
DE1213X	—	—

Характеристики · 5

Артикул	Цвет ручки	Покрытие
DE1202	Черный	Без покрытия
DE1202X	—	Никелированное
DE1205	Черный	Без покрытия
DE1205X	—	Никелированное
DE1208	Черный	Без покрытия
DE1208X	—	Никелированное
DE1210	Черный	Без покрытия
DE1210X	—	Никелированное
DE1212	Черный	Без покрытия
DE1212X	—	Никелированное
DE1213	Черный	Без покрытия
DE1213X	—	Никелированное

Характеристики · 6

Артикул	Рабочая среда	Рабочая температура
DE1202	Жидкие неагрессивные среды	−20...+150 °C
DE1202X	Вода	—
DE1205	Жидкие неагрессивные среды	−20...+150 °C
DE1205X	Вода	—
DE1208	Жидкие неагрессивные среды	−20...+150 °C
DE1208X	Вода	—
DE1210	Жидкие неагрессивные среды	−20...+150 °C
DE1210X	Вода	+1...+100 °C
DE1212	Жидкие неагрессивные среды	−20...+150 °C
DE1212X	Вода	—
DE1213	Жидкие неагрессивные среды	−20...+150 °C
DE1213X	Вода	—

Характеристики · 7

Артикул	Управление	Минимальный ресурс
DE1202	Ручное, длинный рычаг	25 000 циклов
DE1202X	—	—
DE1205	Ручное, длинный рычаг	25 000 циклов
DE1205X	Ручное, длинный рычаг	—
DE1208	Ручное, длинный рычаг	25 000 циклов
DE1208X	Ручное, длинный рычаг	—
DE1210	Ручное, длинный рычаг	25 000 циклов
DE1210X	Ручное, длинный рычаг	—
DE1212	Ручное, длинный рычаг	25 000 циклов
DE1212X	Ручное, длинный рычаг	—
DE1213	Ручное, длинный рычаг	25 000 циклов
DE1213X	Ручное, длинный рычаг	—

Характеристики · 8

Артикул	Пропускная способность Kvs	Количество в большой упаковке, шт
DE1202	17,65 м³/ч	80
DE1202X	—	80
DE1205	44,38 м³/ч	40
DE1205X	—	40
DE1208	72,17 м³/ч	24
DE1208X	—	24
DE1210	123,5 м³/ч	20
DE1210X	—	20
DE1212	199,4 м³/ч	8
DE1212X	—	8
DE1213	314,7 м³/ч	8
DE1213X	—	8

Характеристики · 9

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
DE1202	20	15.29
DE1202X	20	15.1
DE1205	10	11.47
DE1205X	10	11
DE1208	6	11.26
DE1208X	6	11.17
DE1210	5	13.55
DE1210X	5	13.3
DE1212	2	8.78
DE1212X	2	8.5
DE1213	2	12.14
DE1213X	2	12.5

Характеристики · 10

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
DE1202	0.1911
DE1202X	0.1888
DE1205	0.2868
DE1205X	0.275
DE1208	0.4692
DE1208X	0.4654
DE1210	0.6775
DE1210X	0.665
DE1212	1.0975
DE1212X	1.0625
DE1213	1.5175
DE1213X	1.5625

Номенклатура

Артикул	Наименование
DE1202	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1202 1/2″ ВР/ВР, рычаг
DE1202X	Кран шаровой TIM DE1202X 1/2″ ВР/ВР, никелированный, рычаг
DE1205	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1205 3/4″ ВР/ВР, рычаг
DE1205X	Кран шаровой TIM DE1205X 3/4″ ВР/ВР, никелированный, рычаг
DE1208	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1208 1″ ВР/ВР, рычаг
DE1208X	Кран шаровой TIM DE1208X 1″ ВР/ВР, никелированный, рычаг
DE1210	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1210 1 1/4″ ВР/ВР, рычаг
DE1210X	Кран шаровой TIM DE1210X 1 1/4″ ВР/ВР, никелированный, рычаг
DE1212	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1212 1 1/2″ ВР/ВР, рычаг
DE1212X	Кран шаровой TIM DE1212X 1 1/2″ ВР/ВР, никелированный, рычаг
DE1213	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1213 2″ ВР/ВР, рычаг
DE1213X	Кран шаровой TIM DE1213X 2″ ВР/ВР, никелированный, рычаг

Другие фотографии исполнений



DE1202X