Технический лист серии

Кран шаровой усиленный с американкой ВР/НР [бабочка]

Описание серии



DE1231

Серия «Кран шаровой усиленный с американкой ВР/НР [бабочка]». Количество исполнений: 7.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Присоединение; Тип присоединения; Резьба; Условный проход; Тип ручки; Строительная длина; Объём большой упаковки, м³; Рабочее давление; Номинальное давление; Давление в зависимости от температуры; Цвет ручки; Покрытие; Рабочая среда; Рабочая температура; Управление; Минимальный ресурс; Пропускная способность Kvs; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 7

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип прохода	Полнопроходной
Тип изделия	Кран шаровой запорный
Производитель	TIM
Назначение	Перекрытие потока воды
Материал корпуса	Латунь
Материал запирающего элемента	Латунь CW617N
Срок службы	30 лет
Наработка на отказ	55 000 циклов
Класс герметичности	A
Материал штока	Латунь CW617N
Марка материала	CW617N
Материал уплотнения	PTFE (фторопласт)
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
DE1231	1/2"	ВР/НР/ВР/НР
DE1231X	1/2"	ВР/НР/американка
DE1232	3/4"	ВР/НР/ВР/НР
DE1232X	3/4"	ВР/НР/американка
DE1233	1"	ВР/НР/ВР/НР
DE1233X	1"	ВР/НР/американка
DE1234X	1 1/4"	ВР/НР/американка

Характеристики · 2

Артикул	Тип присоединения	Резьба
DE1231	—	Трубная G (ГОСТ 6357)
DE1231X	Резьбовое разъемное	—
DE1232	—	Трубная G (ГОСТ 6357)
DE1232X	Резьбовое разъемное	—
DE1233	—	Трубная G (ГОСТ 6357)
DE1233X	Резьбовое разъемное	—
DE1234X	Резьбовое разъемное	—

Характеристики · 3

Артикул	Условный проход	Тип ручки
DE1231	DN 15	Бабочка
DE1231X	DN 15	Бабочка
DE1232	DN 20	Бабочка
DE1232X	DN 20	Бабочка
DE1233	DN 25	Бабочка
DE1233X	DN 25	Бабочка
DE1234X	DN 32	—

Характеристики · 4

Артикул	Строительная длина	Объём большой упаковки, м³
DE1231	73,5 мм	0.013172
DE1231X	—	0.015068
DE1232	83,5 мм	0.013172
DE1232X	—	0.015068
DE1233	104 мм	0.014455
DE1233X	—	0.015068
DE1234X	—	0.015068

Характеристики · 5

Артикул	Рабочее давление	Номинальное давление
DE1231	—	PN 40
DE1231X	16 бар	—
DE1232	—	PN 40
DE1232X	16 бар	—
DE1233	—	PN 40
DE1233X	16 бар	—
DE1234X	16 бар	—

Характеристики · 6

Артикул	Давление в зависимости от температуры	Цвет ручки
DE1231	40 бар при 0–25 °C; 37 бар при 50 °C; 31 бар при 75 °C; 25 бар при 100 °C; 18 бар при 125 °C; 13 бар при 150 °C	Черный
DE1231X	—	—
DE1232	40 бар при 0–25 °C; 37 бар при 50 °C; 31 бар при 75 °C; 25 бар при 100 °C; 16 бар при 125 °C; 13 бар при 150 °C	Черный
DE1232X	—	—
DE1233	40 бар при 0–25 °C; 33 бар при 50 °C; 26 бар при 75 °C; 21 бар при 100 °C; 16 бар при 125 °C; 10 бар при 150 °C	Черный
DE1233X	—	—
DE1234X	—	—

Характеристики · 7

Артикул	Покрытие	Рабочая среда
DE1231	Без покрытия	Жидкие неагрессивные среды
DE1231X	Никелированное	Вода
DE1232	Без покрытия	Жидкие неагрессивные среды
DE1232X	Никелированное	Вода
DE1233	Без покрытия	Жидкие неагрессивные среды
DE1233X	Никелированное	Вода
DE1234X	Никелированное	Вода

Характеристики · 8

Артикул	Рабочая температура	Управление
DE1231	−20…+150 °C	Ручное, рукоятка-бабочка
DE1231X	+1…+100 °C	Ручное, рукоятка-бабочка
DE1232	−20…+150 °C	Ручное, рукоятка-бабочка
DE1232X	+1…+100 °C	Ручное, рукоятка-бабочка
DE1233	−20…+150 °C	Ручное, рукоятка-бабочка
DE1233X	+1…+100 °C	Ручное, рукоятка-бабочка
DE1234X	+1…+100 °C	—

Характеристики · 9

Артикул	Минимальный ресурс	Пропускная способность Kvs
DE1231	25 000 циклов	17,65 м³/ч
DE1231X	—	—
DE1232	25 000 циклов	44,38 м³/ч
DE1232X	—	—
DE1233	25 000 циклов	72,17 м³/ч
DE1233X	—	—
DE1234X	—	—

Характеристики · 10

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
DE1231	64	16
DE1231X	64	16
DE1232	48	12
DE1232X	48	12
DE1233	24	6
DE1233X	24	6
DE1234X	12	3

Характеристики · 11

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
DE1231	13.92	0.2175
DE1231X	14.02	0.2191
DE1232	16.86	0.3513
DE1232X	16.7	0.3479
DE1233	14.19	0.5912
DE1233X	14.2	0.5917
DE1234X	11.49	0.9575

Номенклатура

Артикул	Наименование
DE1231	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1231 1/2″ с американкой, бабочка
DE1231X	Кран шаровой TIM DE1231X 1/2″ с американкой, никелированный, бабочка
DE1232	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1232 3/4″ с американкой, бабочка
DE1232X	Кран шаровой TIM DE1232X 3/4″ с американкой, никелированный, бабочка
DE1233	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1233 1″ с американкой, бабочка
DE1233X	Кран шаровой TIM DE1233X 1″ с американкой, никелированный, бабочка
DE1234X	Кран шаровой TIM DE1234X 1 1/4″ ВР/НР с американкой, никелированный

Другие фотографии исполнений



DE1231X