Технический лист серии

PPR кран стальной шаровой TIM

Описание серии

Краны шаровые стальные PPR TIM устанавливаются в системы водоснабжения и отопления для перекрытия потока рабочей среды. Они применяются в местах, где требуется надежное и герметичное соединение с полипропиленовыми трубами. Изделия предназначены для работы с водой и другими неагрессивными жидкостями при температуре до 95 °C. Корпус крана выполнен из стали, что обеспечивает прочность конструкции и устойчивость к механическим воздействиям. Внешняя часть фитинга покрыта полипропиленом белого или серебристого цвета, что позволяет осуществлять соединение методом пайки с использованием специального сварочного аппарата.



Tpp3061.0.020s

В серии представлены модели с различными диаметрами фитингов: 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм и 63 мм. Выбор размера зависит от диаметра подключаемых труб. Все варианты имеют одинаковый тип присоединения — пайка, что гарантирует плотное прилегание и отсутствие протечек после монтажа. Рабочее давление для большинства моделей составляет 6 бар, однако для крана диаметром 63 мм этот показатель достигает 16 бар, что позволяет использовать его в системах с повышенными нагрузками.

Каждый кран оснащен шаровым механизмом, который обеспечивает плавное и точное перекрытие потока. Рукоятка управления позволяет быстро переключать положение крана из открытого в закрытое состояние. Конструкция изделия исключает необходимость использования дополнительных уплотнительных материалов при пайке, так как соединение формируется за счет расплавления полипропиленовых поверхностей. При монтаже важно соблюдать температурный режим и время выдержки для обеспечения надежности соединения.

Серия кранов TIM подходит для бытового и промышленного применения. Она позволяет создавать гибкие конфигурации трубопроводов с учетом индивидуальных требований проекта. Наличие различных диаметров обеспечивает возможность подключения труб любого стандартного размера. Изделия отличаются простотой установки и долговечностью эксплуатации при соблюдении рекомендаций производителя.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Пайка
Тип изделия	Кран шаровой
Объём большой упаковки, м³	0.027
Максимальное рабочее давление	6 бар
Цвет	Белый
Производитель	TIM
Материал	Полипропилен, сталь
Материал корпуса	Полипропилен
Максимальная рабочая температура	95 °C
Материал запирающего элемента	Сталь
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Количество в большой упаковке, шт
Tpp3061.0.020s	20 мм	120
Tpp3061.0.025s	25 мм	100
Tpp3061.0.032s	32 мм	70
Tpp3061.0.040s	40 мм	36
Tpp3061.0.050s	50 мм	20
Tpp3061.0.063s	63 мм	13

Характеристики · 2

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
Tpp3061.0.020s	10	10.2
Tpp3061.0.025s	5	11.6
Tpp3061.0.032s	5	11.05
Tpp3061.0.040s	2	14.8
Tpp3061.0.050s	1	15.3
Tpp3061.0.063s	1	13.45

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
Tpp3061.0.020s	0.085
Tpp3061.0.025s	0.116
Tpp3061.0.032s	0.1579
Tpp3061.0.040s	0.4111
Tpp3061.0.050s	0.765
Tpp3061.0.063s	1.0346

Номенклатура

Артикул	Наименование
Tpp3061.0.020s	Кран шаровой PPR TIM 20 мм под пайку, стальной шар
Tpp3061.0.025s	Кран шаровой PPR TIM 25 мм под пайку, стальной шар
Tpp3061.0.032s	Кран шаровой PPR TIM 32 мм под пайку, стальной шар
Tpp3061.0.040s	Кран шаровой PPR TIM 40 мм под пайку, стальной шар
Tpp3061.0.050s	Кран шаровой PPR TIM 50 мм под пайку, стальной шар
Tpp3061.0.063s	Кран шаровой PPR TIM 63 мм под пайку, стальной шар