Технический лист серии

Кран незамерзающий (Гидрант) TIM

Описание серии

Краны незамерзающие серии «Гидрант» TIM предназначены для установки на наружных водопроводах, где требуется защита от замерзания воды в зимний период. Они монтируются в траншею или котлован таким образом, чтобы подземная часть находилась ниже уровня промерзания грунта, а рабочая головка с вентилем оставалась на поверхности для удобства обслуживания. Конструкция позволяет перекрыть подачу воды и слить остатки жидкости из трубы, предотвращая разрывы трубопровода при отрицательных температурах.



W-HF0122

Корпус изделия выполнен из латуни, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим повреждениям. В качестве механизма переключения используется вентильный тип, который гарантирует плотное перекрытие потока и плавную регулировку напора. Входное и выходное соединение представлено наружной резьбой диаметром 3/4 дюйма. При монтаже резьбовые узлы необходимо уплотнять с помощью льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика для исключения протечек.

В данной серии представлены два варианта исполнения, различающиеся общей длиной корпуса и соответствующей глубиной погружения в грунт. Первый вариант имеет длину 2200 мм, при этом подземная часть составляет 1666 мм. Второй вариант предназначен для более глубоких траншей и обладает длиной 2515 мм, с подземной частью длиной 2000 мм. Выбор конкретной модели зависит от климатических условий региона и глубины залегания коммуникаций.

Оба варианта серии являются одноканальными устройствами с одним входом и одним выходом. Они не имеют дополнительных отводов или тройников. Установка осуществляется путем вкручивания резьбовых соединений в соответствующие фитинги водопроводной системы. Производитель TIM гарантирует соответствие заявленных геометрических параметров конструкции, что позволяет точно спроектировать длину траншеи перед началом земляных работ.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Выход	3/4"
Вход	1/2"
Тип	Гидрант
Тип соединения подводки	НР
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Рукоятка	Вентиль
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	4
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Длина	Объём большой упаковки, м³
W-HF0122	2200 мм	1.829672
W-HF0125	2500 мм	2.080208

Характеристики · 2

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
W-HF0122	30.5	7.625
W-HF0125	33.5	8.375

Номенклатура

Артикул	Наименование
W-HF0122	Кран незамерзающий (Гидрант) TIM 3/4" НР, 2.2 м
W-HF0125	Кран незамерзающий (Гидрант) TIM 3/4" НР, 2.5 м