Технический лист серии

Американка НР/НР резьба [без покрытия]

Описание серии

Муфты разъемные «американка» серии TIM с наружной резьбой предназначены для создания разборных соединений в трубопроводных системах водоснабжения и отопления. Эти фитинги устанавливаются на участках, где требуется периодический доступ к узлам для обслуживания или замены элементов. Изделия выполнены из латуни без покрытия, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим нагрузкам в условиях эксплуатации.



HKM022

Конструкция представляет собой прямое соединение, состоящее из двух частей, скрепляемых между собой. В месте стыка используется резиновое уплотнительное кольцо, которое гарантирует герметичность без необходимости применения дополнительных уплотнительных материалов. Рабочее давление составляет 16 бар, а номинальное — 25 бар. Максимальная рабочая температура среды не должна превышать 120 °C.

Серия включает три варианта исполнения, различающихся диаметром присоединения: 1/2", 3/4" и 1". Все модели имеют одинаковый тип резьбы — наружная/наружная (НР/НР), что позволяет подключать их к соответствующим фитингам с внутренней резьбой. Длина изделия фиксирована и зависит от диаметра, однако точные габариты в спецификации не указаны. Каждый вариант комплектуется резиновым кольцом для уплотнения резьбового соединения.

При монтаже необходимо учитывать, что резьбовое соединение без прокладки уплотняют обязательно (лён с пастой, фум-лента, анаэробный герметик), тогда как уплотнение в американке осуществляется за счет резинового кольца. Производитель — TIM, страна происхождения не указана. Фитинги подходят для использования в жилых и коммерческих зданиях, а также в промышленных объектах с соответствующими требованиями к давлению и температуре.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	HP/HP
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	16 бар
Покрытие	Без покрытия
Материал	Латунь
Уплотнение в американке	Резиновое уплотнительное кольцо
Соединение американки	Прямое
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Тип фитинга
HKM022	1/2"	Американка
HKM033	3/4"	Американка
HKM044	1"	Муфта

Характеристики · 2

Артикул	Тип изделия	Номинальное давление
HKM022	Американка прямая латунная	—
HKM033	Американка латунная	—
HKM044	—	PN 25

Характеристики · 3

Артикул	Производитель	Максимальная рабочая температура
HKM022	TIM	—
HKM033	TIM	—
HKM044	—	120 °C

Характеристики · 4

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
HKM022	120	10
HKM033	80	10
HKM044	40	4

Характеристики · 5

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
HKM022	9.7	0.0808
HKM033	10.9	0.1363
HKM044	8.8	0.22

Номенклатура

Артикул	Наименование
HKM022	Американка прямая латунная TIM 1/2″ HP/HP
HKM033	Американка прямая латунная TIM 3/4″ HP/HP
HKM044	Американка прямая латунная TIM 1" HP/HP