Технический лист товара

Американка латунная TIM 1 1/2″ ВР × 1″ ВР

Описание товара



HSF064

Разъёмное соединение ставят в насосном узле, чтобы присоединить оборудование к магистрали и при обслуживании разъединить узел, не вращая трубы. Оно имеет прямую конструкцию и внутренние резьбы двух размеров: 1 1/2″ со стороны насоса и 1″ со стороны магистрали. Перед подбором проверьте размеры и тип резьбы на обеих соединяемых деталях: присоединения должны соответствовать этим параметрам.

Корпус выполнен из латуни без покрытия. Накидная гайка соединяет части американки, а плоское кольцо уплотняет разъём между ними. При затягивании гайки кольцо должно ровно прилегать к сопрягаемой поверхности; его нельзя заменять резьбовым уплотнителем. Разъёмная конструкция позволяет отсоединить оборудование, не проворачивая трубопроводную арматуру.

Американку используют в системах отопления и водоснабжения для подключения насоса к магистрали. Рабочее давление составляет 16 бар. При монтаже резьбовых соединений без прокладки наружную резьбу, входящую во внутреннюю, обязательно уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Герметичность разъёма с накидной гайкой обеспечивает плоское кольцо; перед сборкой проверьте его состояние и правильное положение.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1 1/2" × 1"
Присоединение	ВР/ВР
Тип фитинга	Американка
Тип изделия	Американка для счетчиков латунная
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	16 бар
Покрытие	Без покрытия
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Уплотнение в американке	Плоское кольцо
Соединение американки	Прямое
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	60
Малая упаковка, шт	6
Масса большой упаковки, кг	11.4
Масса единицы (прайс), кг	0.19

Номенклатура

Артикул	Наименование
HSF064	Американка латунная TIM 1 1/2″ ВР × 1″ ВР