Технический лист товара

Манометр радиальный с верхним подключением TIM 1/4" 10 бар

Описание товара



Y-50C-10

Манометр ставят на системы отопления и водоснабжения, чтобы контролировать давление по шкале прибора. У этой модели радиальное подключение расположено сверху корпуса; для установки предусмотрена наружная резьба 1/4". Диаметр корпуса составляет 50 мм, шкала рассчитана на диапазон от 0 до 10 бар.

Внутри прибора давление воздействует на чувствительный элемент, а его перемещение передаётся стрелке, которая показывает значение на циферблате. Манометр аналоговый, с корпусом из металла и стеклом над шкалой. Показания помогают следить за состоянием системы и замечать изменения давления при её работе.

Прибор применяют в системах отопления и водоснабжения. Его подключают к предусмотренному для измерительного прибора резьбовому отводу; при монтаже важно оставить шкалу доступной для считывания и учитывать расположение верхнего штуцера. Наружную резьбу соединения обязательно уплотняют льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком.

Перед выбором проверьте, что диапазон шкалы соответствует контролируемой системе, а размер и тип резьбы подходят к месту установки. В источниках для этой модели не приведены рабочая температура и допустимая среда, поэтому условия применения следует сверить с паспортом изделия.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/4"
Присоединение	НР
Тип присоединения	Радиальное, верхнее
Диаметр корпуса	50 мм
Тип изделия	Манометр
Тип прибора	Аналоговый
Объём большой упаковки, м³	0.014391
Диапазон измерения давления	0-10 бар
Материал	Металлический корпус, стекло
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	60
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	5.33
Масса единицы (прайс), кг	0.0888

Номенклатура

Артикул	Наименование
Y-50C-10	Манометр радиальный с верхним подключением TIM 1/4" 10 бар