Технический лист серии

Муфта аксиальная переходная

Описание серии

Серия «Муфта аксиальная переходная». Количество исполнений: 4.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Второй трубный диаметр; Толщина стенки; Вторая толщина стенки; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине



H-S1620

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Аксиальное / аксиальное
Тип фитинга	Муфта аксиальная переходная
Тип изделия	Муфта аксиальная переходная
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	20 бар
Покрытие	Без декоративного покрытия
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Максимальная рабочая температура	95 °C
Марка материала	CW617N
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	5

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Второй трубный диаметр
H-S1620	16 мм	20 мм
H-S1625	16 мм	25 мм
H-S2025	20 мм	25 мм
H-S2532	25 мм	32 мм

Характеристики · 2

Артикул	Толщина стенки	Вторая толщина стенки
H-S1620	2,2 мм	2,8 мм
H-S1625	2,2 мм	3,5 мм
H-S2025	2,8 мм	3,5 мм
H-S2532	3,5 мм	4,4 мм

Характеристики · 3

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
H-S1620	160	7.8
H-S1625	120	8.17
H-S2025	90	7.8
H-S2532	40	6.2

Характеристики · 4

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
H-S1620	0.0488
H-S1625	0.0681
H-S2025	0.0867
H-S2532	0.155

Номенклатура

Артикул	Наименование
H-S1620	Муфта аксиальная переходная TIM 16 × 2,2 мм × 20 × 2,8 мм
H-S1625	Муфта аксиальная переходная TIM 16 × 2,2 мм × 25 × 3,5 мм
H-S2025	Муфта аксиальная переходная TIM 20 × 2,8 мм × 25 × 3,5 мм
H-S2532	Муфта аксиальная переходная TIM 25 × 3,5 мм × 32 × 4,4 мм