Технический лист серии

Муфта американка для прямого соединения конусная прокладка [никелированная] ZEISSLER

Описание серии



ZSr.165.0104

Американка прямая никелированная ZEISSLER применяется для быстрого и герметичного соединения участков трубопроводов в системах водоснабжения и отопления. Изделие устанавливается в местах, где требуется регулярный демонтаж или обслуживание линии, так как накидная гайка позволяет разъединить фитинг без вращения самих труб. Конструкция представляет собой муфту, состоящую из двух частей, соединяемых между собой резьбовым механизмом. Корпус и все внутренние элементы выполнены из латуни, а внешняя поверхность покрыта никелем для защиты от коррозии и придания эстетичного вида.

В данной серии представлены варианты с диаметром соединения от 1/2" до 2". Доступны следующие размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" и 2". Все изделия имеют одинаковое резьбовое соединение типа ВР/НР, что обеспечивает совместимость со стандартными фитингами. Рабочее давление для всех моделей составляет 16 бар. Для размера 1 1/2" дополнительно указана рабочая температура до +100 °C. Уплотнение в соединениях осуществляется за счет прокладки или O-ring (кольца), что гарантирует герметичность без необходимости использования дополнительных уплотнительных материалов в самой американке.

Соединение частей фитинга осуществляется с помощью накидной гайки, которая накручивается на резьбу корпуса. При монтаже необходимо учитывать, что резьбовое соединение без прокладки уплотняют обязательно с помощью льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика. Это требование актуально для всех резьбовых узлов системы, кроме тех мест, где предусмотрено заводское уплотнительное кольцо. Серия позволяет подобрать оптимальный фитинг под конкретный диаметр трубы, обеспечивая надежную фиксацию и легкий доступ к узлам для дальнейшего обслуживания.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР/НР
Исполнение	Прямое
Тип фитинга	Американка
Тип изделия	Американка никелированная
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	16 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Материал	Латунь
Соединение американки	Накидная гайка
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Рабочая температура
ZSr.165.0104	1/2"	—
ZSr.165.0105	3/4"	—
ZSr.165.0106	1"	—
ZSr.165.0107	1 1/4"	—
ZSr.165.0108	1 1/2"	100 °C
ZSr.165.0109	2"	—

Характеристики · 2

Артикул	Уплотнение американки	Количество в большой упаковке, шт
ZSr.165.0104	—	120
ZSr.165.0105	—	70
ZSr.165.0106	—	35
ZSr.165.0107	—	24
ZSr.165.0108	O-ring (кольцо)	18
ZSr.165.0109	—	10

Характеристики · 3

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
ZSr.165.0104	10	10.55
ZSr.165.0105	10	9.35
ZSr.165.0106	5	8
ZSr.165.0107	4	7.85
ZSr.165.0108	2	8.7
ZSr.165.0109	2	7.85

Характеристики · 4

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZSr.165.0104	0.0879
ZSr.165.0105	0.1336
ZSr.165.0106	0.2286
ZSr.165.0107	0.3271
ZSr.165.0108	0.4833
ZSr.165.0109	0.785

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSr.165.0104	Американка прямая никелированная ZEISSLER 1/2″ ВР × 1/2″ НР
ZSr.165.0105	Американка прямая никелированная ZEISSLER 3/4″ ВР × 3/4″ НР
ZSr.165.0106	Американка прямая никелированная ZEISSLER 1″ ВР × 1″ НР
ZSr.165.0107	Американка прямая никелированная ZEISSLER 1 1/4″ ВР × 1 1/4″ НР
ZSr.165.0108	Американка прямая никелированная ZEISSLER 1 1/2″ ВР × 1 1/2″ НР
ZSr.165.0109	Американка прямая никелированная ZEISSLER 2″ ВР × 2″ НР