Технический лист серии

Муфта нержавеющая сталь ZEISSLER

Описание серии

Муфту-переходник устанавливают в резьбовых трубопроводах инженерных систем, когда нужно соединить участки с внутренней и наружной резьбой. Она подходит для монтажа трубопроводной арматуры и других резьбовых элементов с разными типами резьбовых присоединений, например при подключении оборудования или сборке разветвлённого участка трубопровода. Такое соединение помогает состыковать элементы с ответными резьбами, не меняя тип присоединения на самом трубопроводе.



ZSi.181.0504

Муфта выполнена из нержавеющей стали. Одно присоединение у неё внутреннее, другое — наружное; такое исполнение обозначается ВР/НР. При монтаже внутреннюю и наружную резьбу соединяют с ответными резьбовыми элементами, а резьбовое соединение обязательно уплотняют льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком. Если в сопрягаемой конструкции герметичность обеспечивает предусмотренная прокладка или кольцо, уплотнение выполняется этим элементом. Уплотнитель подбирают с учётом типа резьбы и условий эксплуатации системы.

В серии представлены муфты с диаметрами соединения 1/2", 3/4" и 1". У всех изделий одинаковые материал и тип присоединения; различаются они диаметром резьбы. Перед выбором следует сверить диаметр и тип резьбы муфты с ответными деталями, а также проверить, что внутреннее и наружное присоединения расположены в нужном порядке для монтажа. Муфты предназначены для резьбового соединения элементов трубопровода и перехода между внутренней и наружной резьбой.

При установке резьбы очищают от загрязнений и проверяют на повреждения. Уплотнительный материал наносят или укладывают по направлению сборки, затем детали соединяют без перекоса и затягивают подходящим инструментом. Чрезмерное усилие может повредить резьбу или сопрягаемую деталь, поэтому соединение затягивают с учётом конструкции и рекомендаций изготовителей элементов системы. После сборки соединение проверяют на герметичность в предусмотренном для системы режиме.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	BP/HP
Тип фитинга	Муфта-переходник
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Производитель	ZEISSLER
Материал	Нержавеющая сталь
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Количество в большой упаковке, шт
ZSi.181.0504	1/2"	300
ZSi.181.0505	3/4"	180
ZSi.181.0506	1"	95

Характеристики · 2

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
ZSi.181.0504	10	9.15
ZSi.181.0505	10	10.34
ZSi.181.0506	5	9.27

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZSi.181.0504	0.0305
ZSi.181.0505	0.0574
ZSi.181.0506	0.0976

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSi.181.0504	Муфта нержавеющая сталь ZEISSLER 1/2" BP/HP
ZSi.181.0505	Муфта нержавеющая сталь ZEISSLER 3/4" BP/HP
ZSi.181.0506	Муфта нержавеющая сталь ZEISSLER 1" BP/HP