Технический лист серии

Американка ВР/ВР [никелированная] ZEISSLER

Описание серии

Американка прямая никелированная ZEISSLER предназначена для создания разборного соединения в трубопроводах водоснабжения и отопления. Изделие устанавливается на участках труб, где требуется периодический доступ к системе для обслуживания или ремонта без разрезания магистрали. Конструкция представляет собой муфту с двумя резьбовыми концами, соединенными накидной гайкой, что позволяет быстро демонтировать и собирать узел. Корпус фитинга изготовлен из латуни и покрыт никелем, обеспечивающим защиту от коррозии и механических повреждений.



ZSr.165.0204

Серия включает варианты с диаметрами присоединения 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" и 2". Все изделия имеют одинаковую конструкцию и тип резьбы ВР/ВР, что гарантирует совместимость с соответствующими трубами и фитингами. Рабочее давление для всех моделей составляет 16 бар. Для версии с диаметром 3/4" также указана рабочая температура до +100 °C. Уплотнение в месте соединения накидной гайки с корпусом осуществляется за счет плоского кольца, которое обеспечивает герметичность без необходимости применения дополнительных уплотнительных материалов.

Резьбовые соединения на концах фитинга требуют обязательного уплотнения льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком для предотвращения протечек. Производитель ZEISSLER гарантирует соответствие изделий заявленным характеристикам. Выбор диаметра зависит от сечения трубопровода, на котором планируется установка. Муфта подходит для использования в жилых и коммерческих помещениях с системами водоснабжения и отопления.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР/ВР
Исполнение	Прямое
Тип фитинга	Американка
Тип изделия	Американка никелированная
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	16 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Материал	Латунь
Соединение американки	Накидная гайка
Рабочая температура	100 °C
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Уплотнение американки
ZSr.165.0204	1/2"	—
ZSr.165.0205	3/4"	Плоская прокладка
ZSr.165.0206	1"	—
ZSr.165.0207	1 1/4"	—
ZSr.165.0208	1 1/2"	Плоская прокладка
ZSr.165.0209	2"	Плоская прокладка

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
ZSr.165.0204	90	10
ZSr.165.0205	60	5
ZSr.165.0206	40	5
ZSr.165.0207	20	2
ZSr.165.0208	12	2
ZSr.165.0209	8	1

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZSr.165.0204	10.74	0.1193
ZSr.165.0205	11.8	0.1967
ZSr.165.0206	11.15	0.2788
ZSr.165.0207	10.8	0.54
ZSr.165.0208	9.5	0.7917
ZSr.165.0209	9.65	1.2063

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSr.165.0204	Американка прямая никелированная ZEISSLER 1/2″ ВР × 1/2″ ВР
ZSr.165.0205	Американка прямая никелированная ZEISSLER 3/4″ ВР × 3/4″ ВР с плоской прокладкой
ZSr.165.0206	Американка прямая никелированная ZEISSLER 1″ ВР × 1″ ВР
ZSr.165.0207	Американка прямая никелированная ZEISSLER 1 1/4″ ВР × 1 1/4″ ВР
ZSr.165.0208	Американка прямая никелированная ZEISSLER 1 1/2″ ВР × 1 1/2″ ВР с плоской прокладкой
ZSr.165.0209	Американка прямая никелированная ZEISSLER 2″ ВР × 2″ ВР с плоской прокладкой