Технический лист серии

Муфта труба-нар.резьба для газа (никелированная) ZEISSLER

Описание серии

Муфты серии устанавливают на газовую гофрированную трубу из нержавеющей стали, чтобы соединить её с участком газопровода с резьбовым присоединением. Трубу закрепляют в муфте обжимом, а со стороны газопровода подключают наружную или внутреннюю резьбу. В корпус встроена диэлектрическая вставка, которая разделяет металлические участки соединения и снижает риск прохождения блуждающих токов через трубопровод. При монтаже газового оборудования следует соблюдать требования проекта и действующие правила для газовых систем.



ZTI.671.001504N

Корпус изготовлен из латуни и имеет никелированное покрытие. Трубное присоединение рассчитано на обжимную гофрированную трубу диаметром 15 или 20 мм. Диаметры резьбового соединения — 1/2" и 3/4"; для каждого предусмотрены исполнения с наружной и внутренней резьбой. Наружную резьбу обозначают НР, внутреннюю — ВР. При подборе муфты сверяют тип и диаметр резьбового конца с ответной частью газопровода, а размер обжимной стороны — с диаметром трубы. Также проверяют, что труба предназначена для применения в газовой системе и совместима с выбранным способом обжимного соединения.

Наружную резьбу герметизируют подходящим уплотнительным материалом: льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком. Внутреннюю резьбу уплотняют с учётом конструкции ответного соединения; если герметизирующая прокладка или кольцо не предусмотрены, резьбовой стык также требует уплотнения. Трубу со стороны муфты фиксируют обжимным соединением по инструкции производителя трубы и фитинга. Перед сборкой важно проверить чистоту и отсутствие повреждений на резьбе и гофре, правильно расположить трубу в соединении и затянуть детали без перекоса. После монтажа газовые соединения проверяют на герметичность предусмотренным для этого способом.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип изделия	Газовая переходная муфта с диэлектриком
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Назначение	Газовая гофрированная труба из нержавеющей стали
Материал корпуса	Латунь
Диэлектрическая вставка	Да
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Трубное присоединение	Диаметр соединения
ZTI.671.001504N	Обжим, 15 мм	1/2"
ZTI.671.002005N	Обжим, 20 мм	3/4"
ZTI.672.001504N	Обжим, 15 мм	1/2"
ZTI.672.002005N	Обжим, 20 мм	3/4"

Характеристики · 2

Артикул	Присоединение	Количество в большой упаковке, шт
ZTI.671.001504N	НР	150
ZTI.671.002005N	НР	90
ZTI.672.001504N	ВР	140
ZTI.672.002005N	ВР	80

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZTI.671.001504N	10.87	0.0725
ZTI.671.002005N	10.38	0.1153
ZTI.672.001504N	10.25	0.0732
ZTI.672.002005N	9.7	0.1213

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZTI.671.001504N	Муфта переходная никелированная ZEISSLER 1/2" НР×15 мм
ZTI.671.002005N	Муфта переходная никелированная ZEISSLER 3/4" НР×20 мм
ZTI.672.001504N	Муфта переходная никелированная ZEISSLER 1/2" ВР×15 мм
ZTI.672.002005N	Муфта переходная никелированная ZEISSLER 3/4" ВР×20 мм

Другие фотографии исполнений



ZTI.672.001504N