Технический лист серии

Набор кранов для газового котла TIM

Описание серии

Набор кранов TIM устанавливают при подключении газового котла к трубопроводу, чтобы перекрывать подачу газа и обслуживать соединение. В серии представлены прямое и угловое исполнения. Оба набора рассчитаны на присоединение 1/2" x 3/4" с резьбовыми соединениями ВР/НР. При выборе исполнения учитывают направление и расположение подводящего трубопровода, доступ к ручкам и возможность разместить соединение без натяжения труб.



DE101k

В состав наборов входят краны, фильтры, отражатели и прокладки. Корпуса кранов изготовлены из латуни, управление выполняется ручками-бабочками. Рабочее давление составляет 16 бар. Максимальная рабочая температура в серии — 100-120 °C, минимальная — 1 °C; минимальная температура указана для прямого исполнения. При подборе следует сверить тип и размер резьбы с присоединениями котла и трубопровода, а также проверить, какие участки соединения уплотняются прокладками.

Резьбовые соединения без прокладки обязательно уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. В местах, где конструкцией предусмотрено уплотнение прокладкой, герметичность обеспечивает прокладка. При монтаже важно не допускать перекоса резьбы и чрезмерного усилия, которое может повредить соединение. Фильтры в составе набора используют для задержания механических загрязнений в потоке; при установке учитывают направление потока и возможность доступа для осмотра и обслуживания. Подключение газового оборудования выполняют с соблюдением требований к газовым системам.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	BP/HP
Рабочее давление	16 бар
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Комплектация	Краны, фильтры, отражатели, прокладки
Управление	Ручка-бабочка
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	16
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Тип присоединения	Объём большой упаковки, м³
DE101k	Резьбовое	0.035405
DE102k	—	0.04251

Характеристики · 2

Артикул	Максимальная рабочая температура	Назначение крана
DE101k	120 °C	—
DE102k	100 °C	Для газа

Характеристики · 3

Артикул	Минимальная рабочая температура	Масса большой упаковки, кг
DE101k	—	17.07
DE102k	1 °C	17.9

Характеристики · 4

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
DE101k	1.0669
DE102k	1.1188

Номенклатура

Артикул	Наименование
DE101k	Набор кранов для газового котла [угловой] TIM, 1/2" x 3/4"
DE102k	Набор кранов для газового котла [прямой] TIM, 1/2" x 3/4"

Другие фотографии исполнений



DE102k