Технический лист товара

Насос повышения давления AquaTIM AM-UPA15-90, 90 Вт, 1/2"

Описание товара

Насос устанавливают в трубопровод, когда требуется повысить давление воды перед точками водоразбора или организовать циркуляцию в системе водяного отопления. Он рассчитан на присоединение 1/2" и развивает максимальный напор 9 м. При выборе учитывают сопротивление труб, арматуры и подключённых приборов: значение напора не означает, что насос поднимет воду на такую же высоту в здании. Также важно проверить соответствие резьбового подключения месту установки и рабочие параметры системы.



AM-UPA15-90

В насосе применён мокрый ротор: его рабочая часть находится в перекачиваемой жидкости. Корпус выполнен из чугуна. Такое оборудование используют в системах горячего водоснабжения для повышения давления и в водяном отоплении для перемещения теплоносителя. Температура воды для этой модели составляет от +5 до +70 °C, максимальное давление системы — 10 бар. Насос рассчитан на электропитание 230 В, 50 Гц; степень защиты корпуса — IP44.

Перед монтажом сопоставьте направление движения воды в системе с обозначением на корпусе насоса и предусмотрите доступ к нему для осмотра и обслуживания. Устанавливайте оборудование с учётом схемы трубопровода и требований инструкции; до подключения питания заполните систему и удалите из неё воздух предусмотренным способом. При выборе также проверьте, соответствуют ли рабочая среда и условия эксплуатации указанным для насоса температуре и давлению.

Наружную резьбу насоса, соединяемую непосредственно с внутренней резьбой ответной детали, обязательно герметизируют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Если соединение выполняется через накидную гайку с прокладкой, герметичность обеспечивает прокладка, поэтому важно правильно установить её и не повредить при сборке. После монтажа проверьте соединения на отсутствие протечек.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Тип насоса	Повысительный, мокрый ротор
Мощность	90 Вт
Объём большой упаковки, м³	0.02842
Максимальное давление системы	10 бар
Материал корпуса	Чугун
Напряжение питания	230 В, 50 Гц
Степень защиты	IP44
Максимальный напор	9 м
Температура воды	+5…+70 °C
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	8
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	22.2
Масса единицы (прайс), кг	2.775

Номенклатура

Артикул	Наименование
AM-UPA15-90	Насос повышения давления AquaTIM AM-UPA15-90, 90 Вт, 1/2"