Технический лист товара

Насосная группа TIM ZEISSLER с прямым контуром 1" без насоса в теплоизоляции

Описание товара



NG-UK-0101

В прямой контур отопления эту насосную группу устанавливают для подключения линий подачи и возврата к котловому коллектору или трубопроводам системы. Она предназначена для циркуляции теплоносителя без его подмеса: отдельного смесительного узла и циркуляционного насоса в комплекте нет, насос подбирают отдельно с учётом параметров системы.

Группа поставляется собранным узлом в теплоизоляции EPP. В конструкции предусмотрены латунная арматура с запорными шаровыми кранами и стрелочные термометры на подающей и обратной линиях. Их шкала составляет 0–120 °C; термометры позволяют контролировать температуру теплоносителя в соответствующих линиях. Материалы узла: латунь CW614N, нержавеющая сталь и уплотнения EPDM.

Верхнее подключение к линиям подачи и возврата — G1″ ВР, условный проход группы — DN25. Нижнее подключение — G1½″ НР, а подключение насоса — G1½″ ВР; монтажная длина насоса составляет 180 мм. При подборе насоса и места установки учитывайте эти присоединительные параметры, а также требуемые для системы расход и напор. Межосевое расстояние подключений составляет 180 мм.

Группа рассчитана на воду и пропиленгликоль до 40%; рабочая температура составляет −15…+110 °C, максимальное рабочее давление — 6 bar. Её можно применять в прямых контурах отопления, где теплоноситель подаётся без регулирования температуры смесителем. При монтаже узел крепят на котловой коллектор или стену, если это предусмотрено конфигурацией котельной. Резьбовые соединения без прокладки уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком; перед установкой проверьте направление подачи и возврата и доступ к запорной арматуре и термометрам.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Верхнее подключение	G1" ВР
Нижнее подключение	G1½" НР
Подключение насоса	G1½" ВР
Условный проход	DN25
Тип изделия	Насосная группа быстрого монтажа
Тип группы	Прямая, без смесителя
Межосевое расстояние	180 мм
Монтажная длина	180 мм
Объём большой упаковки, м³	0.13915
Максимальное рабочее давление	6 бар
Производитель	TIM
Рабочая среда	Вода; пропиленгликоль до 40%
Комплектация	Без насоса
Рабочая температура	−15…+110 °C
Теплоизоляция	EPP
Kvs при Δp 1 bar	9,8 м³/ч
Диапазон термометров	0–120 °C
Материалы	Латунь CW614N / нержавеющая сталь / EPDM
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	4
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	16.25
Масса единицы (прайс), кг	4.0625

Номенклатура

Артикул	Наименование
NG-UK-0101	Насосная группа TIM ZEISSLER с прямым контуром 1" без насоса в теплоизоляции