Технический лист серии

Насосная группа быстрого монтажа TIM с трехходовым смесительным клапаном

Описание серии

Серия «Насосная группа быстрого монтажа TIM с трехходовым смесительным клапаном». Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Исполнение; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине



NG-MK-0101

Общие характеристики

Параметр	Значение
Верхнее подключение	G1" ВР
Нижнее подключение	G1½" НР
Подключение насоса	G1½" ВР
Условный проход	DN25
Тип изделия	Насосная группа быстрого монтажа
Тип группы	С трехходовым смесительным клапаном
Межосевое расстояние	125 мм
Монтажная длина	180 мм
Объём большой упаковки, м³	0.13915
Максимальное рабочее давление	6 бар
Производитель	TIM
Рабочая среда	Вода; пропиленгликоль до 40%
Комплектация	Без насоса
Рабочая температура	−15…+110 °C
Теплоизоляция	EPP
Kvs при Δp 1 bar	9,8 м³/ч
Диапазон термометров	0–120 °C
Материалы	Латунь CW614N / нержавеющая сталь / EPDM
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	4
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Исполнение	Масса большой упаковки, кг
NG-MK-0101	Стандартное; подача справа	18.54
NG-MK-0101L	Левое; подача слева	18

Характеристики · 2

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
NG-MK-0101	4.635
NG-MK-0101L	4.5

Номенклатура

Артикул	Наименование
NG-MK-0101	Насосная группа быстрого монтажа TIM с трехходовым смесительным клапаном (без насоса)
NG-MK-0101L	Насосная группа быстрого монтажа TIM с трехходовым смесительным клапаном (подача слева) без насоса

Другие фотографии исполнений



NG-MK-0101L