Технический лист товара

Насосная станция AquaTIM AM-SFP02-3-50 с частотным преобразователем, 5,0 м³/ч, напор до 50 м

Описание товара



AM-SFP02-3-50

В системах водоснабжения частных домов эту насосную станцию устанавливают для повышения давления и его автоматического поддержания при изменении расхода воды. Частотное управление регулирует работу насоса в соответствии с потреблением, а диапазон настройки давления составляет 1-4,5 бар. Станция предназначена для перекачивания пресной воды из магистрального водопровода с последующей подачей на хозяйственные нужды.

Встроенный гидроаккумулятор смягчает возможные гидроудары и уменьшает частоту включений насоса. Максимальная производительность составляет 5 м³/ч, максимальный напор — 50 м. Эти значения учитывают при подборе оборудования, но они не означают, что насос сможет обеспечить такой расход и напор одновременно в любой системе: результат зависит от трубопровода, требуемого давления и условий водоснабжения.

Станцию применяют в малоэтажных жилых домах, коттеджах и на дачах, когда давления в магистрали недостаточно или требуется поддерживать заданное давление в системе. При выборе сопоставляют производительность и напор с потребностью точек водоразбора и параметрами существующего водопровода. Использовать её следует для пресной воды; допустимые условия эксплуатации определяются паспортом изделия.

Для подключения предусмотрено присоединение 1″. Перед монтажом проверяют соответствие присоединительных деталей и трубопровода, а также возможность разместить станцию так, чтобы к ней оставался доступ для обслуживания. Резьбовое соединение наружной резьбы с внутренней, если его герметичность не обеспечивает прокладка, обязательно уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Электрическое подключение выполняют по схеме и требованиям, указанным в паспорте.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1"
Тип	Насосная станция с частотным управлением
Объём большой упаковки, м³	0.019042
Диапазон настройки давления	1-4,5 бар
Максимальный напор	50 м
Максимальная производительность	5 м³/ч
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	1
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	6.12
Масса единицы (прайс), кг	6.12

Номенклатура

Артикул	Наименование
AM-SFP02-3-50	Насосная станция AquaTIM AM-SFP02-3-50 с частотным преобразователем, 5,0 м³/ч, напор до 50 м