Технический лист товара

Насосно-смесительный модуль ZEISSLER 1 1/2

Описание товара

В водяном тёплом полу насосно-смесительный модуль подготавливает теплоноситель для подачи в контуры: смешивает горячую воду первичного контура с остывшей водой обратной линии и помогает поддерживать заданную температуру. Он также обеспечивает циркуляцию теплоносителя во вторичном контуре при наличии отдельно подобранного насоса. Такой узел устанавливают возле коллектора, чтобы организовать подачу воды с температурой, подходящей для напольного отопления.



ZMg.801.013270

Температуру регулируют термостатической головкой с погружным датчиком; рабочий диапазон регулировки — 20–70 °C. При выборе важно сопоставить возможности модуля с параметрами отопительной системы, характеристиками коллектора и требуемым расходом через контуры. Пропускная способность клапана Kvs составляет 2,8 м³/ч. Насос в комплект не входит, поэтому его подбирают отдельно с учётом сопротивления контуров и характеристик системы.

Модуль присоединяется к системе резьбой 1½″. Для насоса предусмотрено присоединение накидными гайками 1¼″; монтажная длина составляет 130–180 мм, поэтому перед установкой следует проверить, что выбранный насос подходит по присоединению и помещается в предусмотренном участке. Накидные соединения уплотняются прокладками. Резьбовые соединения без прокладки требуют обязательного уплотнения льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком.

При монтаже учитывают направление потока и схему подключения подачи и обратной линии, сверяясь с маркировкой узла и проектом системы. После установки проверяют герметичность соединений и работу регулирования, а затем настраивают температуру подачи в контуры. Модуль предназначен именно для водяного напольного отопления; его присоединительный размер сам по себе не определяет совместимость с конкретным коллектором или насосом.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1½"
Присоединение насоса	Накидные гайки 1¼"
Тип изделия	Насосно-смесительный узел
Монтажная длина	130-180 мм
Объём большой упаковки, м³	0.040803
Производитель	ZEISSLER
Назначение	Водяной теплый пол
Комплектация	Без насоса
Диапазон регулировки температуры	20-70 °C
Пропускная способность клапана Kvs	2,8 м³/ч
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	8
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	19.03
Масса единицы (прайс), кг	2.3788

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZMg.801.013270	Насосно-смесительный модуль ZEISSLER 1 1/2