Технический лист серии

Насосно-смесительный узел для системы отопления TIM

Описание серии

Серия «Насосно-смесительный узел для системы отопления TIM». Количество исполнений: 2.



JH-1033

Исполнения отличаются по параметрам: Автоматический воздухоотводчик; Подключение контуров; Подключение первичного контура; Подключение насоса; Тепловая мощность; Монтажная длина; Объём большой упаковки, м³; Рабочее давление; Максимальное рабочее давление; Материал корпуса; Комплектация; Термометр; Циркуляционный насос; Kv термостатического клапана; Байпасный клапан; Диапазон настройки термоголовки; Максимальный Kv термостатического клапана; Материал основных латунных элементов; Материал уплотнения; Межцентровое расстояние коллектора; Обратный клапан; Перепускной клапан; Термостатическая головка; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Максимальная температура первичного контура	90 °C
Тип изделия	Насосно-смесительный узел
Производитель	TIM
Назначение	Водяной теплый пол
Единица измерения	компл.
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Автоматический воздухоотводчик	Подключение контуров
JH-1033	—	—
JH-1036	Да, 1/2"	1"

Характеристики · 2

Артикул	Подключение первичного контура	Подключение насоса
JH-1033	G1" ВР	—
JH-1036	—	1 1/2"

Характеристики · 3

Артикул	Тепловая мощность	Монтажная длина
JH-1033	10-20 кВт	180 мм
JH-1036	—	130/180 мм

Характеристики · 4

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Рабочее давление
JH-1033	0.049761	—
JH-1036	0.033029	10 бар

Характеристики · 5

Артикул	Максимальное рабочее давление	Материал корпуса
JH-1033	10 бар	—
JH-1036	—	Латунь

Характеристики · 6

Артикул	Комплектация	Термометр
JH-1033	Без насоса	—
JH-1036	—	Да, 0-80 °C

Характеристики · 7

Артикул	Циркуляционный насос	Kv термостатического клапана
JH-1033	—	0,9 м³/ч
JH-1036	Не входит в комплект	—

Характеристики · 8

Артикул	Байпасный клапан	Диапазон настройки термоголовки
JH-1033	—	20-60 °C
JH-1036	Да	—

Характеристики · 9

Артикул	Максимальный Kv термостатического клапана	Материал основных латунных элементов
JH-1033	2,75 м³/ч	Латунь CW617N
JH-1036	—	—

Характеристики · 10

Артикул	Материал уплотнения	Межцентровое расстояние коллектора
JH-1033	EPDM	200 мм
JH-1036	—	—

Характеристики · 11

Артикул	Обратный клапан	Перепускной клапан
JH-1033	—	0,1-0,6 бар
JH-1036	Да	—

Характеристики · 12

Артикул	Термостатическая головка	Количество в большой упаковке, шт
JH-1033	—	2
JH-1036	Да, с погружным датчиком	6

Характеристики · 13

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
JH-1033	12.4	6.2
JH-1036	15.62	2.6033

Номенклатура

Артикул	Наименование
JH-1033	Насосно-смесительный узел никелированный TIM 1 1/2" 180 мм ВР
JH-1036	Насосно-смесительный узел TIM JH-1036 для отопления, под насос 130/180 мм, 1 1/2″, без насоса

Другие фотографии исполнений



JH-1036