Технический лист товара

Насосно-смесительный узел TIM с эксцентриком 1 1/2

Описание товара



JH-1035X

Узел устанавливают в системе водяного тёплого пола, чтобы смешивать теплоноситель первичного контура с водой из обратной линии и подавать в контуры пола теплоноситель с регулируемой температурой. Эксцентрик позволяет выполнить подключение узла к коллектору с присоединением 1½″ ВР. При подборе проверьте соответствие резьбы и расположения соединений вашей коллекторной группы и отопительной системы.

Температуру на клапане можно настраивать в диапазоне 20–43 °C. Рабочий диапазон температуры составляет 20–60 °C, максимальная температура воды — 90 °C, максимальное рабочее давление — 10 bar. Пропускная способность указана как 4 м³/ч, тепловая мощность — 15 кВт. Эти параметры следует учитывать вместе с характеристиками источника тепла, коллектора и расчётным расходом в контурах пола.

Гидравлические элементы выполнены из никелированной латуни. Узел поставляется без насоса; насос подбирают отдельно с присоединением 1½″ и монтажной длиной 130/180 мм. Перед установкой убедитесь, что выбранный насос подходит по этим параметрам и соответствует требованиям системы. Соединения насоса и узла собирайте с предусмотренными уплотнительными элементами, не повреждая их при монтаже.

Узел монтируют между первичным контуром отопления и коллекторной группой тёплого пола, соблюдая направление подачи и обратного потока, указанное на корпусе и в документации изделия. Резьбовые соединения без прокладки или кольца обязательно уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой либо анаэробным герметиком; если стык герметизируется прокладкой или кольцом, уплотнение обеспечивает именно этот элемент. Перед запуском проверьте герметичность соединений и заполните систему по принятой для неё процедуре.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение к коллектору	1½" ВР
Присоединение насоса	1½"

Параметр	Значение
Тип изделия	Насосно-смесительный узел
Тепловая мощность	15 кВт
Монтажная длина	130/180 мм
Объём большой упаковки, м³	0.030793
Максимальное рабочее давление	10 бар
Производитель	TIM
Назначение	Водяной теплый пол
Комплектация	Без насоса
Пропускная способность	4 м³/ч
Диапазон настройки клапана	20-43 °C
Максимальная температура воды	90 °C
Материал гидравлических элементов	Никелированная латунь
Материал уплотнения	EPDM
Рабочий диапазон температуры	20-60 °C
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	8
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	16.7
Масса единицы (прайс), кг	2.0875

Номенклатура

Артикул	Наименование
JH-1035X	Насосно-смесительный узел TIM с эксцентриком 1 1/2