Технический лист товара

Насосно-смесительный узел TIM

Описание товара



JH-1040S

В водяном тёплом полу насосно-смесительный узел устанавливают между источником тепла и коллектором, чтобы организовать циркуляцию и подачу теплоносителя в напольные контуры. Узел смешивает горячий поток с остывшим теплоносителем из обратной линии. Насос в комплект не входит: его подбирают и устанавливают отдельно, учитывая проект системы и присоединение узла.

Основные элементы собраны в корпусе из нержавеющей стали. Узел подключается к коллектору через резьбовое присоединение 1″ НР; для насоса предусмотрены накидные гайки 1½″. Перед монтажом сопоставьте эти присоединения с коллектором, насосом и схемой трубопроводов. Монтажная длина регулируется в пределах 130–180 мм, что следует учитывать при размещении узла и планировании обвязки.

Температуру смешанного теплоносителя регулируют в диапазоне 20–60 °C. Настройку выбирают с учётом проекта отопления, конструкции напольного покрытия и требований к работе контуров. При обвязке важно правильно соединить подающий и обратный трубопроводы, установить насос в предусмотренном схемой положении и обеспечить доступ к узлу для регулировки и обслуживания.

При монтаже резьбовых соединений без прокладки наружную резьбу уплотняют льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком. В соединениях с накидными гайками герметичность обеспечивают штатные прокладки, если они предусмотрены конструкцией; уплотнитель резьбы не заменяет прокладку. После сборки проверяют герметичность соединений и настраивают систему по проекту. Рабочие параметры отопительной системы должны соответствовать техническим требованиям установленного оборудования.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение к коллектору	1" НР
Присоединение насоса	Накидные гайки 1½"
Тип изделия	Насосно-смесительный узел
Монтажная длина	130-180 мм
Объём большой упаковки, м³	0.022295
Производитель	TIM
Назначение	Водяной теплый пол
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Комплектация	Без насоса
Диапазон регулирования температуры	20-60 °C
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	6
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	13.3
Масса единицы (прайс), кг	2.2167

Номенклатура

Артикул	Наименование
JH-1040S	Насосно-смесительный узел TIM