Технический лист товара

Насосно-смесительный узел MINI ZEISSLER 1" (20-60°C)

Описание товара



ZMg.802.013360

На коллектор водяного тёплого пола насосно-смесительный узел устанавливают для подготовки и регулирования температуры теплоносителя в низкотемпературном контуре. Узел смешивает теплоноситель из первичного контура с водой, возвращающейся из отопительных петель; циркуляцию обеспечивает отдельно подобранный насос, который в комплект не входит. Диапазон регулирования температуры составляет 20-60 °C.

Для настройки предусмотрен термостатический клапан с термоголовкой, а погружной датчик контролирует температуру теплоносителя. Встроенный термометр позволяет следить за ней непосредственно на узле. Комплект включает термоголовку, датчик температуры и термометр. Присоединение к коллектору — 1 дюйм; монтажная длина — 130 мм. Узел можно установить слева или справа от коллектора, с учётом расположения подводящих труб и доступности элементов для регулировки.

При подборе отдельно проверьте совместимость узла с коллектором и насосом, а также соответствие насосного оборудования гидравлическим условиям системы. Максимальное статическое давление составляет 10 bar, максимальная температура первичного контура — 90 °C; настройка температуры смешанного теплоносителя выполняется в указанном диапазоне. Эти параметры следует учитывать вместе с требованиями проекта отопления.

При монтаже соблюдайте схему подключения и направление движения теплоносителя, предусмотренные для системы. Резьбовые соединения без прокладки уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Если герметичность соединения обеспечивает прокладка, её устанавливают на предназначенное место. После сборки систему заполняют и проверяют соединения на герметичность.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Максимальная температура первичного контура	90 °C

Параметр	Значение
Максимальный перепад давления первичного контура	1 бар
Резьба под термоголовку	M30×1,5
Тип изделия	Насосно-смесительный узел
Монтажная длина	130 мм
Объём большой упаковки, м³	0.031218
Максимальное статическое давление	10 бар
Производитель	ZEISSLER
Назначение	Водяной теплый пол
Комплектация	Без насоса
Диапазон регулирования температуры	20-60 °C
Положение относительно коллектора	Слева или справа
Пропускная способность клапана Kv	3,3 м³/ч
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	12
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	20.54
Масса единицы (прайс), кг	1.7117

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZMg.802.013360	Насосно-смесительный узел MINI ZEISSLER 1" (20–60°C)