Технический лист серии

Ниппель удлинительный [хромированный] TIM

Описание серии

Бочонок удлинительный хромированный TIM с наружной резьбой на обоих концах применяется для соединения труб или фитингов, когда требуется увеличить расстояние между ними. Этот тип фитинга, относящийся к категории ниппелей, устанавливается в системах водоснабжения, горячего водоснабжения, отопления и теплых полов. Изделие предназначено для работы с неагрессивными рабочими средами при давлении до 16 бар и температуре от 1 до 100 °C. Конструкция представляет собой прямую трубку с резьбой на торцах, что позволяет использовать её как переходник или удлинитель в трубопроводных сетях.



SM022-50

Серия состоит из вариантов с наружной резьбой (НР/НР) трех диаметров: 1/2", 3/4" и 1". Все изделия выполнены из латуни и имеют хромированное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии. В зависимости от диаметра, длина удлинения варьируется в пределах от 50 до 200 мм. Для диаметра 1/2" доступны длины 50, 60, 70, 80, 100, 150 и 200 мм. Варианты 3/4" представлены длинами 50, 60, 80, 100, 150 и 200 мм. Для диаметра 1" предлагаются те же габариты: 50, 60, 80, 100, 150 и 200 мм. Некоторые модели имеют два выхода, что характерно для стандартного ниппеля.

При монтаже резьбовое соединение без прокладки уплотняют обязательно, используя лен с пастой, фум-ленту или анаэробный герметик. Это гарантирует герметичность системы и предотвращает утечки. Производитель TIM выпускает данные фитинги, обеспечивая соответствие техническим требованиям для бытового и коммерческого использования. Выбор конкретной модели зависит от необходимых размеров и диаметра трубопровода. Все параметры указаны в технических характеристиках каждого товара, что упрощает подбор нужного элемента для проекта.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 19

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	НР/НР
Тип фитинга	Ниппель
Тип изделия	Бочонок удлинительный хромированный
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	16 бар
Покрытие	Хромированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Рабочая среда	Неагрессивная
Максимальная рабочая температура	100 °C
Минимальная рабочая температура	1 °C
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Длина
SM022-50	1/2"	50 мм
SM022-60	1/2"	60 мм
SM022-70	1/2"	70 мм
SM022-80	1/2"	80 мм
SM022-100	1/2"	100 мм
SM022-150	1/2"	150 мм
SM022-200	1/2"	200 мм
SM033-50	3/4"	50 мм
SM033-60	3/4"	60 мм
SM033-80	3/4"	80 мм
SM033-100	3/4"	100 мм
SM033-150	3/4"	150 мм
SM033-200	3/4"	200 мм
SM044-50	1"	50 мм
SM044-60	1"	60 мм
SM044-80	1"	80 мм
SM044-100	1"	100 мм
SM044-150	1"	150 мм
SM044-200	1"	200 мм

Характеристики · 2

Артикул	Количество портов	Количество в большой упаковке, шт
SM022-50	—	130
SM022-60	—	130
SM022-70	—	130
SM022-80	—	100
SM022-100	—	80
SM022-150	—	75
SM022-200	—	60
SM033-50	—	120
SM033-60	—	100
SM033-80	2	80
SM033-100	2	60
SM033-150	2	50
SM033-200	2	40
SM044-50	2	80
SM044-60	2	70
SM044-80	2	50
SM044-100	2	40
SM044-150	2	30
SM044-200	2	20

Характеристики · 3

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
SM022-50	10	7.6
SM022-60	10	9.8
SM022-70	10	11.71
SM022-80	10	10.67
SM022-100	10	10.2
SM022-150	1	14.2
SM022-200	1	16.6
SM033-50	10	10.86
SM033-60	10	10.35
SM033-80	10	11.32
SM033-100	5	11
SM033-150	1	14.2
SM033-200	1	15.2
SM044-50	10	10.4
SM044-60	10	11
SM044-80	5	11
SM044-100	5	11.4
SM044-150	1	13.15
SM044-200	1	12

Характеристики · 4

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
SM022-50	0.0585
SM022-60	0.0754
SM022-70	0.0901
SM022-80	0.1067
SM022-100	0.1275
SM022-150	0.1893
SM022-200	0.2767
SM033-50	0.0905
SM033-60	0.1035
SM033-80	0.1415
SM033-100	0.1833
SM033-150	0.284
SM033-200	0.38
SM044-50	0.13
SM044-60	0.1571
SM044-80	0.22
SM044-100	0.285
SM044-150	0.4383
SM044-200	0.6

Номенклатура

Артикул	Наименование
SM022-50	Бочонок удлинительный хромированный TIM 1/2″ НР × 1/2″ НР, 50 мм
SM022-60	Бочонок удлинительный хромированный TIM 1/2″ НР × 1/2″ НР, 60 мм
SM022-70	Бочонок удлинительный хромированный TIM 1/2″ НР × 1/2″ НР, 70 мм
SM022-80	Бочонок удлинительный хромированный TIM 1/2″ НР × 1/2″ НР, 80 мм
SM022-100	Бочонок удлинительный хромированный TIM 1/2″ НР × 1/2″ НР, 100 мм
SM022-150	Бочонок удлинительный хромированный TIM 1/2″ НР × 1/2″ НР, 150 мм
SM022-200	Бочонок удлинительный хромированный TIM 1/2″ НР × 1/2″ НР, 200 мм
SM033-50	Бочонок удлинительный хромированный TIM 3/4″ НР × 3/4″ НР, 50 мм
SM033-60	Бочонок удлинительный хромированный TIM 3/4″ НР × 3/4″ НР, 60 мм
SM033-80	Бочонок удлинительный хромированный TIM 3/4″ НР × 3/4″ НР, 80 мм
SM033-100	Бочонок удлинительный хромированный TIM 3/4″ НР × 3/4″ НР, 100 мм
SM033-150	Бочонок удлинительный хромированный TIM 3/4″ НР × 3/4″ НР, 150 мм
SM033-200	Бочонок удлинительный хромированный TIM 3/4″ НР × 3/4″ НР, 200 мм
SM044-50	Бочонок удлинительный хромированный TIM 1″ НР × 1″ НР, 50 мм
SM044-60	Бочонок удлинительный хромированный TIM 1″ НР × 1″ НР, 60 мм
SM044-80	Бочонок удлинительный хромированный TIM 1″ НР × 1″ НР, 80 мм
SM044-100	Бочонок удлинительный хромированный TIM 1″ НР × 1″ НР, 100 мм
SM044-150	Бочонок удлинительный хромированный TIM 1″ НР × 1″ НР, 150 мм
SM044-200	Бочонок удлинительный хромированный TIM 1″ НР × 1″ НР, 200 мм