Технический лист серии

Ниппель [никелированный]

Описание серии

Ниппель равносторонний с наружной резьбой на обоих концах применяется для соединения трубных участков или фитингов, оснащённых внутренней резьбой. Изделие устанавливается в системах водоснабжения и отопления, где требуется удлинить соединение или соединить два элемента с одинаковым диаметром резьбы. Конструкция представляет собой прямую трубку с нарезанной резьбой на торцах, позволяющую обеспечить герметичный проход жидкости или газа между узлами системы.



ZSr.161.0103

Серия состоит из латунных фитингов с никелированным покрытием, которое защищает металл от коррозии и увеличивает срок службы изделия в агрессивных средах. Все модели рассчитаны на рабочее давление до 16 бар, что соответствует стандартным параметрам бытовых и промышленных инженерных сетей. Материал корпуса — латунь, обеспечивающая механическую прочность и устойчивость к температурным перепадам.

В линейке представлены варианты с диаметрами резьбового соединения 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" и 2". Тип присоединения у всех моделей одинаковый — HP/HP (наружная резьба на наружную резьбу). Различия между товарами серии заключаются исключительно в наружном диаметре резьбы, что позволяет подобрать подходящий фитинг под конкретный диаметр труб или арматуры.

При монтаже резьбовые соединения без прокладки необходимо уплотнять обязательно с помощью льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика. Это гарантирует отсутствие протечек в месте стыка. Ниппель не имеет внутренних уплотнительных колец, поэтому герметичность обеспечивается исключительно за счёт уплотнения резьбы. Производитель ZEISSLER выпускает данные изделия в соответствии с техническими требованиями к фитингам для систем отопления и водоснабжения.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 7

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	HP/HP
Тип фитинга	Ниппель
Тип изделия	Ниппель никелированный
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Материал	Латунь
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Объём большой упаковки, м³
ZSr.161.0103	3/8"	0.00767
ZSr.161.0104	1/2"	0.00735
ZSr.161.0105	3/4"	0.00735
ZSr.161.0106	1"	0.00735
ZSr.161.0107	1 1/4"	0.00735
ZSr.161.0108	1 1/2"	0.00735
ZSr.161.0109	2"	0.00735

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
ZSr.161.0103	500	10
ZSr.161.0104	320	10
ZSr.161.0105	170	10
ZSr.161.0106	100	10
ZSr.161.0107	60	5
ZSr.161.0108	40	5
ZSr.161.0109	24	4

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZSr.161.0103	12.85	0.0257
ZSr.161.0104	9.34	0.0292
ZSr.161.0105	7.84	0.0461
ZSr.161.0106	8.1	0.081
ZSr.161.0107	6.87	0.1145
ZSr.161.0108	6.65	0.1663
ZSr.161.0109	6.4	0.2667

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSr.161.0103	Ниппель никелированный ZEISSLER 3/8″ HP/HP
ZSr.161.0104	Ниппель никелированный ZEISSLER 1/2″ HP/HP
ZSr.161.0105	Ниппель никелированный ZEISSLER 3/4″ HP/HP
ZSr.161.0106	Ниппель никелированный ZEISSLER 1″ HP/HP
ZSr.161.0107	Ниппель никелированный ZEISSLER 1 1/4″ HP/HP
ZSr.161.0108	Ниппель никелированный ZEISSLER 1 1/2″ HP/HP
ZSr.161.0109	Ниппель никелированный ZEISSLER 2″ HP/HP