Технический лист серии

Ниппель никелированный усиленный ZEISSLER (наружная резьба)

Описание серии



ZSr.161.0104A

Ниппель равносторонний никелированный усиленный ZEISSLER применяют для соединения двух труб или фитингов с наружной резьбой в системах водоснабжения и отопления. Изделие представляет собой короткую цилиндрическую деталь с резьбой на обоих концах, предназначенную для создания герметичного перехода между элементами трубопровода. Фитинг устанавливают в местах, где требуется удлинить линию или соединить два компонента с одинаковыми типами резьбовых соединений. Конструкция выполнена из латуни с никелированным покрытием, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим повреждениям. Рабочее давление составляет 16 бар, что соответствует стандартным требованиям для бытовых и коммерческих систем.

В серии представлены три варианта исполнения с различными диаметрами присоединения: 1/2", 3/4" и 1". Каждый размер имеет одинаковую конструкцию и характеристики, отличаясь только диаметром резьбовых концов. Все модели имеют одинаковый тип резьбы — наружная резьба на обоих концах (НР/НР), что позволяет использовать их для соединения фитингов с внутренней резьбой. Никелированное покрытие наносится на всю поверхность изделия, обеспечивая равномерную защиту от воздействия агрессивных сред и влаги.

При монтаже резьбовые соединения без прокладки уплотняют обязательно с помощью льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика. Это обеспечивает герметичность соединения и предотвращает утечки. Производитель ZEISSLER гарантирует соответствие изделий заявленным характеристикам и стандартам качества. Каждый фитинг проходит контроль качества перед отправкой покупателю.

Серия ниппелей равносторонних ZEISSLER подходит для использования в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления. Изделия совместимы с большинством стандартных фитингов и трубных соединений. Выбор диаметра зависит от диаметра соединяемых элементов трубопровода. Все модели имеют одинаковую длину и форму, что упрощает подбор и установку.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	HP/HP
Тип фитинга	Ниппель
Тип изделия	Ниппель усиленный никелированный
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Материал	Латунь
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Количество в большой упаковке, шт
ZSr.161.0104A	1/2"	240
ZSr.161.0105A	3/4"	140
ZSr.161.0106A	1"	90

Характеристики · 2

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZSr.161.0104A	10.8	0.045
ZSr.161.0105A	9.1	0.065
ZSr.161.0106A	10.05	0.1117

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSr.161.0104A	Ниппель усиленный никелированный ZEISSLER 1/2″ HP/HP
ZSr.161.0105A	Ниппель усиленный никелированный ZEISSLER 3/4″ HP/HP
ZSr.161.0106A	Ниппель усиленный никелированный ZEISSLER 1″ HP/HP