Технический лист серии

Ниппель переходной [никелированный]

Описание серии


SM052N

Ниппель переходной никелированный используется для соединения трубопроводов с разными диаметрами резьбовых соединений в системах водоснабжения и отопления. Изделие устанавливается между двумя фитингами или трубами, имеющими наружную резьбу, обеспечивая герметичный проход жидкости или теплоносителя. Конструкция представляет собой короткую цилиндрическую деталь с резьбой на обоих концах, но разного диаметра, что позволяет адаптировать систему под требуемые параметры подключения. Все изделия серии производятся из латуни с никелированным покрытием, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим повреждениям в условиях эксплуатации. Рабочее давление для всех моделей составляет 16 бар, что соответствует стандартным требованиям для бытовых и коммерческих инженерных сетей.

В серии представлены различные варианты исполнения, различающиеся размерами резьбовых соединений. Переходные ниппели имеют комбинации: 1 1/4" × 1/2", 1 1/2" × 1/2", 1 1/2" × 3/4", 2" × 3/4", 2" × 1 1/2" и 3/8" × 1/4". Также в ассортименте есть ниппель одинакового диаметра 3/8" НР/НР. Все резьбовые соединения выполнены по типу наружная резьба на наружную резьбу (НР/НР). Для обеспечения герметичности резьбовых соединений без прокладок необходимо обязательное использование уплотнительных материалов: льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика. Ниппели одинакового диаметра могут использоваться как прямые соединители без изменения сечения трубопровода.

Производитель TIM позиционирует данную серию как решение для точечной адаптации существующих систем трубопроводов. Никелированное покрытие наносится на латунную основу, обеспечивая равномерный внешний вид и дополнительную защиту от окисления. Все изделия серии имеют одинаковый тип фитинга — ниппель или ниппель переходной, что упрощает подбор комплектующих для различных проектов. Серия охватывает широкий диапазон размеров от 1/4" до 2", позволяя работать с большинством стандартных систем инженерной сантехники.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 7

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	HP/HP
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Тип фитинга
SM052N	1 1/4" × 1/2"	Ниппель переходной
SM062N	1 1/2" × 1/2"	Ниппель переходной
SM063N	1 1/2" × 3/4"	Ниппель переходной
SM073N	2" × 3/4"	Ниппель переходной
SM076N	2" × 1 1/2"	Ниппель переходной
SM088N	3/8"	Ниппель
SM089N	3/8" × 1/4"	Ниппель переходной

Характеристики · 2

Артикул	Тип изделия	Количество в большой упаковке, шт
SM052N	Ниппель переходной никелированный	90
SM062N	Ниппель переходной никелированный	70
SM063N	Ниппель переходной никелированный	70
SM073N	Ниппель переходной никелированный	48
SM076N	Ниппель переходной никелированный	48
SM088N	Ниппель никелированный	500
SM089N	Ниппель переходной никелированный	500

Характеристики · 3

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
SM052N	10	10.07
SM062N	5	10.29
SM063N	5	9.8
SM073N	4	10.57
SM076N	4	11.82
SM088N	10	12.85
SM089N	10	9.35

Характеристики · 4

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
SM052N	0.1119
SM062N	0.147
SM063N	0.14
SM073N	0.2202
SM076N	0.2463
SM088N	0.0257
SM089N	0.0187

Номенклатура

Артикул	Наименование
SM052N	Ниппель переходной никелированный TIM 1 1/4″ HP × 1/2″ HP
SM062N	Ниппель переходной никелированный TIM 1 1/2″ HP × 1/2″ HP
SM063N	Ниппель переходной никелированный TIM 1 1/2″ HP × 3/4″ HP
SM073N	Ниппель переходной никелированный TIM 2″ HP × 3/4″ HP
SM076N	Ниппель переходной никелированный TIM 2″ HP × 1 1/2″ HP
SM088N	Ниппель никелированный TIM 3/8″ HP/HP
SM089N	Ниппель переходной никелированный TIM 3/8″ HP × 1/4″ HP