Технический лист серии

Сетка для обратного клапана TIM

Описание серии

Сетки для обратного клапана TIM устанавливаются в трубопроводные системы водоснабжения и отопления для защиты запорной арматуры от попадания крупных механических частиц. Эти фильтрующие элементы монтируются перед обратными клапанами, предотвращая их засорение и выход из строя. Изделия предназначены для работы в системах с температурой воды от +1 до +100 °C, что позволяет использовать их как в холодном, так и в горячем водоснабжении. Корпуса и сетки выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим повреждениям при эксплуатации в агрессивных средах.



TIM5800

Серия включает шесть вариантов исполнения с различными диаметрами присоединения: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" и 2". Все модели имеют одинаковый тип резьбового соединения — наружная резьба (НР) на входе и внутренняя резьба (ВР) на выходе для установки в трубопровод. Степень фильтрации у всех вариантов составляет 1200 мкм, что позволяет задерживать частицы размером более 1,2 миллиметра. Диаметры корпусов варьируются от 28 мм для самой маленькой модели до 69 мм для версии с присоединением 2".

Габаритные размеры изделий зависят от диаметра резьбы. Длина сеток изменяется от 39 мм для версии 1/2" до 80 мм для модели 2". При монтаже резьбовые соединения без прокладок необходимо уплотнять с помощью льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика. Для соединений с резиновыми или силиконовыми уплотнительными кольцами дополнительное уплотнение не требуется. Каждый элемент серии имеет уникальный артикул, начинающийся с TIM5800, что упрощает идентификацию при заказе и учёте.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	НР
Тип присоединения	Резьбовое
Тип	Фильтрующая сетка для обратного клапана
Материал	Нержавеющая сталь
Назначение	Задержание крупных механических примесей на входе обратного клапана
Рабочая температура	От +1 до +100 °C
Максимальная рабочая температура	100 °C
Степень фильтрации	1200 мкм
Минимальная рабочая температура	1 °C
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Объём большой упаковки, м³
TIM5800	1/2"	0.007803
TIM5801	3/4"	0.008308
TIM5802	1"	0.008602
TIM5803	1 1/4"	0.016344
TIM5804	1 1/2"	0.011253
TIM5805	2"	0.009726

Характеристики · 2

Артикул	Производитель	Количество в большой упаковке, шт
TIM5800	—	252
TIM5801	—	168
TIM5802	—	90
TIM5803	TIM	81
TIM5804	TIM	40
TIM5805	TIM	22

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
TIM5800	1.81	0.0072
TIM5801	1.79	0.0107
TIM5802	1.6	0.0178
TIM5803	1.99	0.0246
TIM5804	1.3	0.0325
TIM5805	1.16	0.0527

Номенклатура

Артикул	Наименование
TIM5800	Сетка для обратного клапана TIM 1/2" НР
TIM5801	Сетка для обратного клапана TIM 3/4" НР
TIM5802	Сетка для обратного клапана TIM 1" НР
TIM5803	Сетка для обратного клапана TIM 1 1/4" НР
TIM5804	Сетка для обратного клапана TIM 1 1/2" НР
TIM5805	Сетка для обратного клапана TIM 2" НР