Технический лист серии

Обратный клапан никелированный ZEISSLER

Описание серии



ZSb.709.0104

Обратные клапаны серии ZEISSLER устанавливают на трубопроводы для предотвращения обратного потока воды или другой жидкости. Эти устройства монтируют в системах водоснабжения, отопления и других инженерных сетях, где требуется контроль направления движения среды. Изделия предназначены для работы в закрытых системах с постоянным давлением и обеспечивают односторонний проход потока в заданном направлении.

Серия включает шесть типоразмеров с различными диаметрами присоединения: от 1/2" до 2". Все модели имеют одинаковую пружинную конструкцию, которая обеспечивает быстрое закрытие проходного сечения при изменении направления потока. Поверхность изделий покрыта никелем, что защищает корпус от коррозии и продлевает срок службы в условиях повышенной влажности.

Каждый вариант серии имеет резьбовое соединение типа ВР/ВР (внутренняя резьба на обоих концах), что позволяет подключать клапан к трубопроводу через фитинги с наружной резьбой. Рабочее давление для всех моделей составляет 16 бар, что соответствует стандартным параметрам бытовых и коммерческих систем водоснабжения.

Различия между моделями ограничиваются только диаметром проходного сечения и соответствующими размерами резьбовых соединений. Выбор конкретного размера зависит от диаметра подводящего трубопровода и требуемой пропускной способности участка системы. При монтаже резьбовые соединения без прокладок необходимо уплотнять льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР/ВР
Тип присоединения	Резьбовое
Тип	Пружинный обратный клапан
Тип штока	Металлический
Покрытие	Никелированное
Материал корпуса	Латунь
Рабочая среда	Холодная и горячая вода, отопительная и другая неагрессивная жидкость
Направление потока	Одностороннее, по стрелке на корпусе
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Объём большой упаковки, м³
ZSb.709.0104	1/2"	0.005374
ZSb.709.0105	3/4"	0.004623
ZSb.709.0106	1"	0.006006
ZSb.709.0107	1 1/4"	0.006426
ZSb.709.0108	1 1/2"	0.006555
ZSb.709.0109	2"	0.007655

Характеристики · 2

Артикул	Конструкция	Количество в большой упаковке, шт
ZSb.709.0104	—	70
ZSb.709.0105	—	50
ZSb.709.0106	—	30
ZSb.709.0107	—	20
ZSb.709.0108	—	12
ZSb.709.0109	Пружинная	9

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZSb.709.0104	11.1	0.1586
ZSb.709.0105	9.8	0.196
ZSb.709.0106	10	0.3333
ZSb.709.0107	10.5	0.525
ZSb.709.0108	10.2	0.85
ZSb.709.0109	10.8	1.2

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSb.709.0104	Обратный клапан никелированный ZEISSLER 1/2" BP
ZSb.709.0105	Обратный клапан никелированный ZEISSLER 3/4" BP
ZSb.709.0106	Обратный клапан никелированный ZEISSLER 1" BP
ZSb.709.0107	Обратный клапан никелированный ZEISSLER 1 1/4" BP
ZSb.709.0108	Обратный клапан никелированный ZEISSLER 1 1/2" BP
ZSb.709.0109	Обратный клапан никелированный ZEISSLER 2" BP