Технический лист серии

Однораструбный пресс-угольник из нержавеющей стали 90° ZEISSLER

Описание серии

Однораструбный пресс-угольник ZEISSLER устанавливают в трубопроводах, чтобы повернуть линию из нержавеющей стали на 90°. Фитинг соединяет трубы одного диаметра и подходит для монтажа инженерных систем, собранных из труб и компонентов серии ZTI.5. Угольник используют там, где трасса трубопровода меняет направление, например при обходе конструкций или подключении участков, расположенных под прямым углом. При планировании трассы учитывают доступ к соединениям и место, необходимое для установки пресс-инструмента.



ZTI.550.001515

Угольник выполнен из нержавеющей стали. На одном конце расположен пресс-раструб для соединения с трубой методом прессования, на другом — гладкий наружный конец для вставки в соответствующий фитинг. Такое сочетание типов присоединения позволяет продолжить трубопровод после поворота, сохраняя одинаковый трубный размер с обеих сторон. Прессовое соединение выполняют совместимым инструментом и пресс-профилем, соблюдая требования производителя системы; до прессования проверяют глубину вставки и состояние трубы. Гладкий конец соединяют с подходящим фитингом, предусмотренным для такого присоединения. Если в конструкции соединения нет прокладки или уплотнительного кольца, резьбу уплотняют подходящим материалом, например льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком.

В серии представлены размеры 15 × 15 мм, 18 × 18 мм, 22 × 22 мм, 28 × 28 мм, 35 × 35 мм, 42 × 42 мм и 54 × 54 мм. В каждой позиции диаметр трубы на входе и выходе одинаковый; различается только размер соединяемых труб. Все угольники имеют угол поворота 90° и одинаковую схему присоединения: пресс-раструб и гладкий наружный конец. При выборе сверяют трубный размер с применяемой трубой и компонентами системы ZTI.5, а также проверяют совместимость способов соединения на обоих концах фитинга. Учитывают направление трассы, требуемое положение поворота и возможность выполнить монтаж без перекоса. Перед сборкой торец трубы подготавливают по инструкции системы, удаляя заусенцы и загрязнения; готовую линию проверяют на герметичность в соответствии с требованиями проекта и оборудования.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 7

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Пресс-раструб / гладкий наружный конец
Тип фитинга	Однораструбный угольник
Объём большой упаковки, м³	0.00737
Производитель	ZEISSLER
Материал	Нержавеющая сталь
Угол	90°
Система	ZTI.5
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Трубный размер	Количество в большой упаковке, шт
ZTI.550.001515	15 × 15 мм	120
ZTI.550.001818	18 × 18 мм	80
ZTI.550.002222	22 × 22 мм	60
ZTI.550.002828	28 × 28 мм	30
ZTI.550.003535	35 × 35 мм	20
ZTI.550.004242	42 × 42 мм	10
ZTI.550.005454	54 × 54 мм	6

Характеристики · 2

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
ZTI.550.001515	5	6.32
ZTI.550.001818	5	6.14
ZTI.550.002222	5	5.5
ZTI.550.002828	5	4.2
ZTI.550.003535	5	4.06
ZTI.550.004242	2	3.22
ZTI.550.005454	2	2.9

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZTI.550.001515	0.0527
ZTI.550.001818	0.0768
ZTI.550.002222	0.0917
ZTI.550.002828	0.14
ZTI.550.003535	0.203
ZTI.550.004242	0.322
ZTI.550.005454	0.4833

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZTI.550.001515	Однораструбный пресс-угольник из нержавеющей стали ZEISSLER 90° 15×15 мм
ZTI.550.001818	Однораструбный пресс-угольник из нержавеющей стали ZEISSLER 90° 18×18 мм
ZTI.550.002222	Однораструбный пресс угольник 90гр. из нержавеющей стали ZEISSLER AISI 304 – Ф22
ZTI.550.002828	Однораструбный пресс-угольник из нержавеющей стали ZEISSLER 90° 28×28 мм
ZTI.550.003535	Однораструбный пресс-угольник из нержавеющей стали ZEISSLER 90° 35×35 мм
ZTI.550.004242	Однораструбный пресс-угольник из нержавеющей стали ZEISSLER 90° 42×42 мм
ZTI.550.005454	Однораструбный пресс-угольник из нержавеющей стали ZEISSLER 90° 54×54 мм