Технический лист серии

Переходник с накидной гайкой под «ЕВРОКОНУС».никелированный TIM

Описание серии

Серия «Переходник с накидной гайкой под «ЕВРОКОНУС».никелированный TIM». Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Толщина стенки; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине



H-JS1603E(2.2)N

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	Евроконус
Тип присоединения	Аксиальное / накидная гайка
Диаметр Евроконуса	3/4"
Тип фитинга	Переходник под Евроконус
Тип изделия	Переходник под Евроконус
Тип соединения накидной гайки	Евроконус
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	20 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Максимальная рабочая температура	95 °C
Марка материала	CW617N
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	5

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Толщина стенки
H-JS1603E(2.2)N	16 мм × 2,2 мм	2,2
H-JS2003E(2.8)N	20 мм × 2,8 мм	2,8

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
H-JS1603E(2.2)N	180	13.2
H-JS2003E(2.8)N	120	9.85

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
H-JS1603E(2.2)N	0.0733
H-JS2003E(2.8)N	0.0821

Номенклатура

Артикул	Наименование
H-JS1603E(2.2)N	Муфта аксиальная никелированная TIM 16 × 2,2 мм × 3/4″ Евроконус
H-JS2003E(2.8)N	Муфта аксиальная никелированная TIM 20 × 2,8 мм × 3/4″ Евроконус