Технический лист серии

Перепускной клапан ZEISSLER

Описание серии

Перепускные клапаны ZEISSLER устанавливают в системе отопления, чтобы обеспечить путь для движения теплоносителя при изменении давления. Клапан открывает перепуск между подающей и обратной линиями, когда давление достигает установленного порога. Это помогает поддерживать циркуляцию при закрытии термостатических клапанов на радиаторах и снижает перепады давления в системе. Конкретная схема установки зависит от устройства отопительного контура и рекомендаций его производителя.



ZSb.712.0105

В серии представлены угловая и прямая конфигурации с присоединительным диаметром 3/4″. Диапазон настройки давления 0,03–0,5 бар указан для прямой конфигурации. Для угловой конфигурации приведены максимальная рабочая температура 110 °C и максимальное рабочее давление 10 бар; корпус этого клапана выполнен из латуни. При выборе сверяйте конфигурацию с направлением труб и доступным местом для монтажа, а рабочие параметры системы — с характеристиками конкретного исполнения. Также учитывайте совместимость присоединений и возможность доступа к регулировке и обслуживанию.

Прямая конфигурация имеет резьбовое присоединение ВР/ВР — внутреннюю резьбу с обеих сторон. При монтаже проверьте направление потока по маркировке на корпусе, если она предусмотрена, и установите клапан в подходящем участке перепускной линии. Резьбовые соединения без прокладки уплотняют льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком; уплотнитель подбирают с учётом типа резьбы и условий системы. Затягивайте соединения без чрезмерного усилия, чтобы не повредить резьбу или корпус.

Перед установкой отопительный контур следует отключить и сбросить в нём давление. После заполнения системы проверьте соединения на герметичность и настройте клапан по фактическим условиям работы контура. Настройка должна обеспечивать нужный перепуск при изменении расхода, сохраняя циркуляцию без постоянного лишнего потока через байпас. Учитывайте требования к теплоносителю и режиму эксплуатации, предусмотренные проектом системы.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	3/4"
Производитель	ZEISSLER
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	30
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Присоединение	Тип
ZSb.712.0105	—	Перепускной клапан
ZSb.712.0205	ВР/ВР	—

Характеристики · 2

Артикул	Тип изделия	Объём большой упаковки, м³
ZSb.712.0105	—	0.013561
ZSb.712.0205	Перепускной клапан прямой	0.010474

Характеристики · 3

Артикул	Максимальное рабочее давление	Диапазон настройки давления
ZSb.712.0105	10 бар	—
ZSb.712.0205	—	0,03–0,5 бар

Характеристики · 4

Артикул	Материал корпуса	Максимальная рабочая температура
ZSb.712.0105	Латунь	110 °C
ZSb.712.0205	—	—

Характеристики · 5

Артикул	Конфигурация	Масса большой упаковки, кг
ZSb.712.0105	Угловой	12.8
ZSb.712.0205	—	11.85

Характеристики · 6

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZSb.712.0105	0.4267
ZSb.712.0205	0.395

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSb.712.0105	Перепускной клапан угловой ZEISSLER 3/4
ZSb.712.0205	Перепускной клапан прямой ZEISSLER 3/4

Другие фотографии исполнений



ZSb.712.0205