Технический лист серии

Подводка антивибрационная TIM ГИГАНТ 3/4" ВР -> ВР

Описание серии

Подводка антивибрационная TIM ГИГАНТ предназначена для подключения сантехнического оборудования к системе водоснабжения, обеспечивая надежную подачу воды при минимизации передачи вибраций от трубопровода. Изделия устанавливаются в местах, где требуется компенсация небольших перемещений и гашение гидравлических ударов, что особенно важно для смесителей, унитазов, биде и других приборов, жестко соединенных с трубами. Прямое исполнение позволяет использовать их в стандартных конфигурациях без необходимости изгиба или дополнительного монтажа сложных элементов.



C36-5

Конструкция изделия базируется на внутреннем шланге из этиленпропиленового каучука (EPDM), который обладает высокой эластичностью и устойчивостью к воздействию горячей воды и химических сред. Внешняя защита обеспечивается оплеткой из нержавеющей стали, которая придает гибкой подводке прочность на разрыв и защищает резиновый слой от механических повреждений. Наружный диаметр шланга составляет 19 мм, что является стандартным показателем для данного типа соединений. Максимальная рабочая температура материала достигает 95 °C, что позволяет эксплуатировать подводку в системах с горячей водой без риска деформации или потери герметичности.

Все варианты серии TIM ГИГАНТ имеют одинаковый тип присоединения: 3/4″ ВР × 3/4″ ВР, что означает наличие внутренней резьбы на обоих концах шланга. Это универсальное решение подходит для подключения к стандартным патрубкам и кран-буксам с внешней резьбой. Для обеспечения герметичности резьбовых соединений используется уплотнительный материал (лен с пастой, фум-лента или анаэробный герметик), который наносится непосредственно на резьбу перед сборкой. Прокладки внутри гаек не предусмотрены, поэтому герметичность достигается за счет плотной накрутки и правильного уплотнения резьбы.

Основное различие между товарами серии заключается в длине шланга, которая варьируется от 500 мм до 2000 мм. Доступны следующие длины: 50 см, 60 см, 80 см, 100 см, 120 см, 150 см и 200 см. Такой широкий диапазон позволяет подобрать оптимальный размер для любого расстояния между точкой водозабора и подключенным оборудованием. Короткие модели (50-80 см) удобны для компактных установок, тогда как длинные варианты (150-200 см) применяются в случаях, когда требуется значительный вынос или прокладка через дополнительные элементы конструкции.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 7

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	3/4"
Присоединение	ВР/ВР
Наружный диаметр	19 мм
Исполнение	Прямое
Тип гибкой подводки	ГИГАНТ, EPDM в оплетке из нержавеющей стали
Объём большой упаковки, м³	0.05415
Производитель	TIM
Назначение	Подключение оборудования к системе водоснабжения
Максимальная рабочая температура	95 °C
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	5

Характеристики исполнений

Артикул	Длина	Количество в большой упаковке, шт
C36-5	500 мм	120
C36-6	600 мм	90
C36-8	800 мм	65
C36-10	1000 мм	55
C36-12	1200 мм	40
C36-15	1500 мм	30
C36-20	2000 мм	20

Характеристики · 2

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
C36-5	29.5	0.2458
C36-6	23.68	0.2631
C36-8	21.7	0.3338
C36-10	21.6	0.3927
C36-12	18	0.45
C36-15	16.05	0.535
C36-20	13.9	0.695

Номенклатура

Артикул	Наименование
C36-5	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 3/4" ВР/ВР, 50 см, 19 мм
C36-6	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 3/4" ВР/ВР, 60 см, 19 мм
C36-8	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 3/4" ВР/ВР, 80 см, 19 мм
C36-10	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 3/4" ВР/ВР, 100 см, 19 мм
C36-12	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 3/4" ВР/ВР, 120 см, 19 мм
C36-15	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 3/4" ВР/ВР, 150 см, 19 мм
C36-20	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 3/4" ВР/ВР, 200 см, 19 мм