Технический лист серии

Подводка для газа сильфонная, металлическая в оплётке TIM

Описание серии

Сильфонные подводки TIM серии C-GSP предназначены для подключения газового оборудования к трубопроводу. Варианты 1/2″ ВР/ВР и 1/2″ ВР/НР выпускаются длиной 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 и 300 см; варианты 3/4″ ВР/ВР и 3/4″ ВР/НР — длиной 60, 80, 100, 120, 150 и 200 см. Проверяйте присоединение и длину по артикулу.



C-GSP26-6

Гибкая часть выполнена в виде сильфона и металлической оплётки. У отдельных исполнений есть наружное ПВХ-покрытие; его наличие и цвет зависят от конкретной позиции. Не переносите это покрытие на всю серию без проверки выбранного артикула.

Перед монтажом сопоставьте оба резьбовых конца с ответными соединениями и проложите рукав без натяжения, скручивания, резких перегибов и защемления. Для накидной или торцевой части используйте предусмотренные уплотнительные элементы; резьбовые стыки без прокладки герметизируйте материалом, совместимым с конструкцией и газовой рабочей средой.

Подводка должна оставаться доступной для осмотра и не воспринимать вес подключённого оборудования. После установки проверьте соединения на герметичность способом, предусмотренным для газовой линии. При повреждении или утечке перекройте подачу до устранения неисправности.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 28

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Производитель	TIM
Назначение	Подключение газового оборудования
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
C-GSP26-6	1/2"	BP/BP
C-GSP26-8	1/2"	BP/BP
C-GSP26-10	1/2"	BP/BP
C-GSP26-12	1/2"	BP/BP
C-GSP26-15	1/2"	BP/BP
C-GSP26-18	1/2"	BP/BP
C-GSP26-20	1/2"	BP/BP
C-GSP26-30	1/2"	BP/BP
C-GSP27-6	1/2"	BP/HP
C-GSP27-8	1/2"	BP/HP
C-GSP27-10	1/2"	BP/HP
C-GSP27-12	1/2"	BP/HP
C-GSP27-15	1/2"	BP/HP
C-GSP27-18	1/2"	BP/HP
C-GSP27-20	1/2"	BP/HP
C-GSP27-30	1/2"	BP/HP
C-GSP36-6	3/4"	BP/BP
C-GSP36-8	3/4"	BP/BP
C-GSP36-10	3/4"	BP/BP
C-GSP36-12	3/4"	BP/BP
C-GSP36-15	3/4"	BP/BP
C-GSP36-20	3/4"	BP/BP
C-GSP37-6	3/4"	BP/HP
C-GSP37-8	3/4"	BP/HP
C-GSP37-10	3/4"	BP/HP
C-GSP37-12	3/4"	BP/HP
C-GSP37-15	3/4"	BP/HP

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
C-GSP37-20	3/4"	ВР/НР

Характеристики · 2

Артикул	Длина	Объём большой упаковки, м³
C-GSP26-6	600 мм	0.0336
C-GSP26-8	800 мм	0.0448
C-GSP26-10	1000 мм	0.056
C-GSP26-12	1200 мм	0.0672
C-GSP26-15	1500 мм	0.084
C-GSP26-18	1800 мм	0.1008
C-GSP26-20	2000 мм	0.085176
C-GSP26-30	3000 мм	0.085176
C-GSP27-6	600 мм	0.0336
C-GSP27-8	800 мм	0.0448
C-GSP27-10	1000 мм	0.056
C-GSP27-12	1200 мм	0.0672
C-GSP27-15	1500 мм	0.084
C-GSP27-18	1800 мм	0.1008
C-GSP27-20	2000 мм	0.085176
C-GSP27-30	3000 мм	0.085176
C-GSP36-6	600 мм	0.02352
C-GSP36-8	800 мм	0.03136
C-GSP36-10	1000 мм	0.0392
C-GSP36-12	1200 мм	0.04704
C-GSP36-15	1500 мм	0.0588
C-GSP36-20	2000 мм	0.0784
C-GSP37-6	600 мм	0.02352
C-GSP37-8	800 мм	0.03136

Артикул	Длина	Объём большой упаковки, м³
C-GSP37-10	1000 мм	0.0392
C-GSP37-12	1200 мм	0.04704
C-GSP37-15	1500 мм	0.0588
C-GSP37-20	2000 мм	0.0784

Характеристики · 3

Артикул	Покрытие	Конструкция
C-GSP26-6	—	Сильфонная подводка с желтым наружным покрытием
C-GSP26-8	—	Сильфонная подводка из нержавеющей стали с наружным ПВХ-покрытием
C-GSP26-10	—	Сильфонная подводка из нержавеющей стали с наружным ПВХ-покрытием
C-GSP26-12	—	Сильфонная подводка из нержавеющей стали с наружным ПВХ-покрытием
C-GSP26-15	—	Сильфонная металлическая подводка в оплетке, PVC-покрытие
C-GSP26-18	—	Сильфонная металлическая подводка в оплетке, PVC-покрытие
C-GSP26-20	—	Сильфонная металлическая подводка в оплетке, PVC-покрытие
C-GSP26-30	—	Сильфонная металлическая подводка в оплетке
C-GSP27-6	—	Сильфонная металлическая подводка в оплетке
C-GSP27-8	—	Сильфонная металлическая подводка в оплетке
C-GSP27-10	—	Сильфонная металлическая подводка в оплетке
C-GSP27-12	—	Сильфонная металлическая подводка в оплетке с наружным ПВХ-покрытием
C-GSP27-15	—	Сильфонная металлическая подводка в оплетке с наружным ПВХ-покрытием
C-GSP27-18	—	Сильфонная металлическая подводка в

Артикул	Покрытие	Конструкция
C-GSP27-18		оплетке с наружным ПВХ-покрытием
C-GSP27-20	—	Сильфонная металлическая подводка в оплетке
C-GSP27-30	—	Сильфонная металлическая подводка в оплетке
C-GSP36-6	—	Сильфонная металлическая подводка в оплетке
C-GSP36-8	—	Сильфонная металлическая подводка в оплетке с наружным ПВХ-покрытием
C-GSP36-10	—	Сильфонная металлическая подводка в оплетке с наружным ПВХ-покрытием
C-GSP36-12	—	Сильфонная металлическая подводка в оплетке с наружным ПВХ-покрытием
C-GSP36-15	—	Сильфонная металлическая подводка в оплетке с наружным ПВХ-покрытием
C-GSP36-20	—	Гибкий сильфонный металлический рукав в металлической оплетке с наружным PVC-покрытием
C-GSP37-6	—	Гибкий сильфонный металлический рукав в металлической оплетке с наружным PVC-покрытием
C-GSP37-8	—	Гибкий сильфонный металлический рукав в металлической оплетке с наружным PVC-покрытием
C-GSP37-10	ПВХ, желтое	Сильфонная подводка в металлической оплетке
C-GSP37-12	ПВХ, желтое	Сильфонная подводка в металлической оплетке
C-GSP37-15	ПВХ, желтое	Сильфонная подводка в металлической оплетке
C-GSP37-20	—	Сильфонная подводка в металлической оплетке

Характеристики · 4

Артикул	Материал оплетки	Материал сильфона
C-GSP26-6	—	—

Артикул	Материал оплетки	Материал сильфона
C-GSP26-8	—	—
C-GSP26-10	—	—
C-GSP26-12	—	—
C-GSP26-15	—	—
C-GSP26-18	—	—
C-GSP26-20	—	—
C-GSP26-30	—	—
C-GSP27-6	—	—
C-GSP27-8	—	—
C-GSP27-10	—	—
C-GSP27-12	—	—
C-GSP27-15	—	—
C-GSP27-18	—	—
C-GSP27-20	—	—
C-GSP27-30	—	—
C-GSP36-6	—	—
C-GSP36-8	—	—
C-GSP36-10	—	—
C-GSP36-12	—	—
C-GSP36-15	—	—
C-GSP36-20	—	—
C-GSP37-6	—	—
C-GSP37-8	—	—
C-GSP37-10	—	Нержавеющая сталь
C-GSP37-12	—	Нержавеющая сталь
C-GSP37-15	—	Нержавеющая сталь
C-GSP37-20	Металл	—

Характеристики · 5

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
C-GSP26-6	100	13.6
C-GSP26-8	100	15.75
C-GSP26-10	100	17.95
C-GSP26-12	100	19.77
C-GSP26-15	100	23.1
C-GSP26-18	50	13.45
C-GSP26-20	50	14.65
C-GSP26-30	50	20.45
C-GSP27-6	100	13.75
C-GSP27-8	100	15.75
C-GSP27-10	100	17.9
C-GSP27-12	100	19.87
C-GSP27-15	100	23.3
C-GSP27-18	50	13.6
C-GSP27-20	50	14.8
C-GSP27-30	50	20.15
C-GSP36-6	50	9.85
C-GSP36-8	50	11.35
C-GSP36-10	50	12.85
C-GSP36-12	50	14.4
C-GSP36-15	50	16.75
C-GSP36-20	50	20.45
C-GSP37-6	50	10.1
C-GSP37-8	50	11.6
C-GSP37-10	50	13.15
C-GSP37-12	50	14.9
C-GSP37-15	50	17

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
C-GSP37-20	50	20.75

Характеристики · 6

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
C-GSP26-6	0.136
C-GSP26-8	0.1575
C-GSP26-10	0.1795
C-GSP26-12	0.1977
C-GSP26-15	0.231
C-GSP26-18	0.269
C-GSP26-20	0.293
C-GSP26-30	0.409
C-GSP27-6	0.1375
C-GSP27-8	0.1575
C-GSP27-10	0.179
C-GSP27-12	0.1987
C-GSP27-15	0.233
C-GSP27-18	0.272
C-GSP27-20	0.296
C-GSP27-30	0.403
C-GSP36-6	0.197
C-GSP36-8	0.227
C-GSP36-10	0.257
C-GSP36-12	0.288
C-GSP36-15	0.335
C-GSP36-20	0.409
C-GSP37-6	0.202
C-GSP37-8	0.232

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
C-GSP37-10	0.263
C-GSP37-12	0.298
C-GSP37-15	0.34
C-GSP37-20	0.415

Номенклатура

Артикул	Наименование
C-GSP26-6	Подводка для газа сильфонная TIM 1/2" ВР/ВР 60 см
C-GSP26-8	Подводка для газа сильфонная TIM 1/2" ВР/ВР 80 см
C-GSP26-10	Подводка для газа сильфонная TIM 1/2" ВР/ВР 100 см
C-GSP26-12	Подводка для газа сильфонная TIM 1/2" ВР/ВР 120 см
C-GSP26-15	Подводка для газа сильфонная TIM 1/2" ВР/ВР 150 см
C-GSP26-18	Подводка для газа сильфонная TIM 1/2" ВР/ВР 180 см
C-GSP26-20	Подводка для газа сильфонная TIM 1/2" ВР/ВР 200 см
C-GSP26-30	Подводка для газа сильфонная TIM 1/2" ВР/ВР 300 см
C-GSP27-6	Подводка для газа сильфонная TIM 1/2" ВР/НР 60 см
C-GSP27-8	Подводка для газа сильфонная TIM 1/2" ВР/НР 80 см
C-GSP27-10	Подводка для газа сильфонная TIM 1/2" ВР/НР 100 см
C-GSP27-12	Подводка для газа сильфонная TIM 1/2" ВР/НР 120 см
C-GSP27-15	Подводка для газа сильфонная TIM 1/2" ВР/НР 150 см
C-GSP27-18	Подводка для газа сильфонная TIM 1/2" ВР/НР 180 см
C-GSP27-20	Подводка для газа сильфонная TIM 1/2" ВР/НР 200 см
C-GSP27-30	Подводка для газа сильфонная TIM 1/2" ВР/НР 300 см
C-GSP36-6	Подводка для газа сильфонная TIM 3/4" ВР/ВР 60 см
C-GSP36-8	Подводка для газа сильфонная TIM 3/4" ВР/ВР 80 см
C-GSP36-10	Подводка для газа сильфонная TIM 3/4" ВР/ВР 100 см
C-GSP36-12	Подводка для газа сильфонная TIM 3/4" ВР/ВР 120 см
C-GSP36-15	Подводка для газа сильфонная TIM 3/4" ВР/ВР 150 см

Артикул	Наименование
C-GSP36-20	Подводка для газа сильфонная TIM 3/4" ВР/ВР 200 см
C-GSP37-6	Подводка для газа сильфонная TIM 3/4" ВР/НР 60 см
C-GSP37-8	Подводка для газа сильфонная TIM 3/4" ВР/НР 80 см
C-GSP37-10	Подводка для газа сильфонная TIM 3/4" ВР/НР 100 см
C-GSP37-12	Подводка для газа сильфонная TIM 3/4" ВР/НР 120 см
C-GSP37-15	Подводка для газа сильфонная TIM 3/4" ВР/НР 150 см
C-GSP37-20	Подводка для газа сильфонная TIM 3/4" ВР/НР 200 см

Другие фотографии исполнений



C-GSP27-6



C-GSP36-6



C-GSP37-6