Технический лист серии

Подводка для газа в металлической оплетке с ПВХ TIM

Описание серии

Серия «Подводка для газа в металлической оплетке с ПВХ TIM». Количество исполнений: 10.

Исполнения отличаются по параметрам: Присоединение; Длина; Объём большой упаковки, м³; Покрытие; Внешнее покрытие; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 10

Открыть серию в магазине



H-GSP02-08

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Производитель	TIM
Назначение	Подводка для газа
Материал оплетки	Металл
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Присоединение	Длина
H-GSP02-08	ВР/ВР	800 мм
H-GSP02-12	ВР/ВР	1200 мм
H-GSP02-15	ВР/ВР	1500 мм
H-GSP02-20	ВР/ВР	2000 мм
H-GSP02-30	ВР/ВР	3000 мм
H-GSP03-08	ВР/НР	800 мм
H-GSP03-12	ВР/НР	1200 мм
H-GSP03-15	ВР/НР	1500 мм
H-GSP03-20	ВР/НР	2000 мм
H-GSP03-30	ВР/НР	3000 мм

Характеристики · 2

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Покрытие
H-GSP02-08	0.06552	—
H-GSP02-12	0.06552	—
H-GSP02-15	0.071663	—
H-GSP02-20	0.0882	—
H-GSP02-30	0.104738	—
H-GSP03-08	0.06552	—
H-GSP03-12	0.06552	ПВХ
H-GSP03-15	0.071663	ПВХ
H-GSP03-20	0.0882	ПВХ
H-GSP03-30	0.104738	—

Характеристики · 3

Артикул	Внешнее покрытие	Количество в большой упаковке, шт
H-GSP02-08	ПВХ	50
H-GSP02-12	ПВХ	50
H-GSP02-15	ПВХ	25
H-GSP02-20	ПВХ	25
H-GSP02-30	ПВХ	25
H-GSP03-08	ПВХ	50
H-GSP03-12	—	50
H-GSP03-15	—	25
H-GSP03-20	—	25
H-GSP03-30	ПВХ	25

Характеристики · 4

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
H-GSP02-08	16.67	0.3334
H-GSP02-12	21.87	0.4374
H-GSP02-15	13.7	0.548
H-GSP02-20	17.98	0.7192
H-GSP02-30	24.47	0.9788
H-GSP03-08	17	0.34
H-GSP03-12	21.8	0.436
H-GSP03-15	13.88	0.5552
H-GSP03-20	18.28	0.7312
H-GSP03-30	25.08	1.0032

Номенклатура

Артикул	Наименование
H-GSP02-08	Подводка для газа в металлической оплетке с ПВХ TIM 1/2" ВР/ВР 80 см
H-GSP02-12	Подводка для газа в металлической оплетке с ПВХ TIM 1/2" ВР/ВР 120 см
H-GSP02-15	Подводка для газа в металлической оплетке с ПВХ TIM 1/2" ВР/ВР 150 см
H-GSP02-20	Подводка для газа в металлической оплетке с ПВХ TIM 1/2" ВР/ВР 200 см
H-GSP02-30	Подводка для газа в металлической оплетке с ПВХ TIM 1/2" ВР/ВР 300 см
H-GSP03-08	Подводка для газа в металлической оплетке с ПВХ TIM 1/2" ВР/НР 80 см
H-GSP03-12	Подводка для газа в металлической оплетке с ПВХ TIM 1/2" ВР/НР 120 см
H-GSP03-15	Подводка для газа в металлической оплетке с ПВХ TIM 1/2" ВР/НР 150 см
H-GSP03-20	Подводка для газа в металлической оплетке с ПВХ TIM 1/2" ВР/НР 200 см
H-GSP03-30	Подводка для газа в металлической оплетке с ПВХ TIM 1/2" ВР/НР 300 см

Другие фотографии исполнений



H-GSP03-08