Технический лист серии

Подводка из гофрированной нерж трубы для смесителя BP -> M10

Описание серии

Гофрированная подводка TIM из нержавеющей стали SUS304 предназначена для подключения смесителя к водопроводу. В комплект входят два рукава. На одном конце предусмотрено присоединение 1/2″, на другом — M10; длина зависит от выбранной позиции серии.



H-CS0210-04

Гофрированная металлическая труба позволяет проложить подводку между смесителем и точками водоснабжения. Перед монтажом проверьте длину рукавов, тип резьбы и доступность обоих подключений. Убедитесь, что рукава не натянуты, не перекручены и не имеют резких перегибов.

Устанавливайте соединения с подходящими уплотнениями и затягивайте без избыточного усилия. Не используйте корпус подводки как опору для смесителя и не допускайте контакта с острыми кромками. После монтажа медленно подайте воду и проверьте соединения на герметичность. При обнаружении течи перекройте воду и устраните причину до эксплуатации.

Пара рукавов подключает смеситель к двум линиям водоснабжения; перед установкой сопоставьте каждый конец с соответствующим патрубком. Длина должна позволять проложить рукава свободно, без натяжения и контакта с острыми кромками. После проверки соединений убедитесь, что при движении смесителя гофрированные трубки не перегибаются.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 5

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	BP/HP
Метрическая резьба	M10
Тип гибкой подводки	Гофрированная подводка для смесителя
Производитель	TIM
Назначение	Подключение смесителя к водопроводу
Количество в комплекте	2 шт (пара)
Материал трубы	Нержавеющая сталь SUS304
Единица измерения	пара
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Длина	Объём большой упаковки, м³
H-CS0210-04	400 мм	0.03375
H-CS0210-05	500 мм	0.04455
H-CS0210-06	600 мм	0.04095
H-CS0210-08	800 мм	0.0459
H-CS0210-10	1000 мм	0.04725

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
H-CS0210-04	100	15.46
H-CS0210-05	90	14.85
H-CS0210-06	70	13.76
H-CS0210-08	60	13.93
H-CS0210-10	50	13.52

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
H-CS0210-04	0.1546
H-CS0210-05	0.165
H-CS0210-06	0.1966
H-CS0210-08	0.2322
H-CS0210-10	0.2704

Номенклатура

Артикул	Наименование
H-CS0210-04	Подводка для смесителя из нержавеющей гофрированной трубы (sus304) 1/2×M10 BP/HP -40 см (пара)
H-CS0210-05	Подводка для смесителя из нержавеющей гофрированной трубы (sus304) 1/2×M10 BP/HP -50 см (пара)
H-CS0210-06	Подводка для смесителя из нержавеющей гофрированной трубы (sus304) 1/2×M10 BP/HP -60 см (пара)
H-CS0210-08	Подводка для смесителя из нержавеющей гофрированной трубы (sus304) 1/2×M10 BP/HP -80 см (пара)
H-CS0210-10	Подводка для смесителя из нержавеющей гофрированной трубы (sus304) 1/2×M10 BP/HP -100 см (пара)