Технический лист серии

Полиамидная нить TIM

Описание серии

Серия «Полиамидная нить TIM». Количество исполнений: 3.

Исполнения отличаются по параметрам: Длина; Объём большой упаковки, м³; Давление воды; Давление газа; Температура применения; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине



MB02-C20

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип изделия	Уплотнительная нить
Производитель	TIM
Материал	Полиамид с силиконовой пропиткой
Назначение	Герметизация резьбовых соединений
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	100

Характеристики исполнений

Артикул	Длина	Объём большой упаковки, м³
MB02-C20	20 м	0.020069
MB02-C50	50 м	0.03276
MB02-C80	80 м	0.03276

Характеристики · 2

Артикул	Давление воды	Давление газа
MB02-C20	—	—
MB02-C50	До 16 бар	До 8 бар
MB02-C80	До 16 бар	До 8 бар

Характеристики · 3

Артикул	Температура применения	Малая упаковка, шт
MB02-C20	—	10
MB02-C50	-20…+130 °C	25
MB02-C80	-20…+130 °C	25

Характеристики · 4

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
MB02-C20	4.63	0.0463
MB02-C50	6.83	0.0683
MB02-C80	8.5	0.085

Номенклатура

Артикул	Наименование
MB02-C20	Полиамидная уплотнительная нить TIM MB02-C20, 20 м
MB02-C50	Полиамидная уплотнительная нить TIM MB02-C50, 50 м
MB02-C80	Полиамидная уплотнительная нить TIM MB02-C80, 80 м

Другие фотографии исполнений



MB02-C50



MB02-C80