Технический лист серии

Поплавковый клапан для емкости TIM

Описание серии



BAF6212S

Поплавковые клапаны TIM автоматически поддерживают уровень воды в резервуаре: при подъёме поплавка клапан закрывает подачу, а при снижении уровня открывает её. В серии есть входные резьбы 1/2″, 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ и 2″ НР. Диаметры поплавка по моделям составляют 120, 150, 180 и 200 мм; точную пару размера и поплавка сверяйте с артикулом.

Корпус клапана выполнен из латуни; материал рычага и покрытие корпуса могут различаться между вариантами. В отдельных моделях указана штанга/рычаг из нержавеющей стали AISI 201 и никелированное покрытие. При подборе ориентируйтесь на характеристики конкретной позиции, а не на общий вид серии.

Установите клапан в совместимое отверстие резервуара с резьбой соответствующего размера. Уплотнение прохода через стенку выполняйте элементами, предусмотренными конструкцией конкретной модели. Расположите поплавок так, чтобы он свободно перемещался и не касался стенок, труб и внутренних деталей ёмкости.

После подключения медленно заполните резервуар и проверьте закрытие клапана при подъёме уровня, а также герметичность резьбового соединения. Максимальное рабочее давление для серии указано как 5 бар, максимальная рабочая температура — 80 °C. Перед обслуживанием перекройте подачу и сбросьте давление.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	HP
Максимальное рабочее давление	5 бар
Производитель	TIM
Назначение	Для емкости
Максимальная рабочая температура	80 °C
Материал седла	Латунь (стандартное исполнение)
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Диаметр поплавка
BAF6212S	1/2"	120 мм
BAF6312S	3/4"	120 мм
BAF6415S	1"	150 мм
BAF6518S	1 1/4"	180 мм
BAF6620S	1 1/2"	200 мм
BAF6720S	2"	200 мм

Характеристики · 2

Артикул	Тип	Тип изделия
BAF6212S	—	Поплавковый клапан
BAF6312S	—	Поплавковый клапан
BAF6415S	—	Поплавковый клапан
BAF6518S	—	Поплавковый клапан
BAF6620S	—	Поплавковый клапан
BAF6720S	Поплавковый клапан с плоской штангой для емкости (5 осей)	—

Характеристики · 3

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Покрытие
BAF6212S	0.055056	—
BAF6312S	0.061272	—
BAF6415S	0.067068	Никелированное
BAF6518S	0.133536	Никелированное
BAF6620S	0.140056	Никелированное
BAF6720S	0.15006	—

Характеристики · 4

Артикул	Материал корпуса	Производительность
BAF6212S	Латунь штампованная	—
BAF6312S	Латунь штампованная	—
BAF6415S	Латунь	4,5 м³/ч при 5 бар
BAF6518S	Латунь	14,8 м³/ч при 5 бар
BAF6620S	Латунь	19,7 м³/ч при 5 бар
BAF6720S	Латунь штампованная, никелированная	—

Характеристики · 5

Артикул	Пропускная способность	Максимальная производительность
BAF6212S	—	3,3 м³/ч при 5 бар
BAF6312S	—	3,3 м³/ч при 5 бар
BAF6415S	—	—
BAF6518S	—	—
BAF6620S	—	—
BAF6720S	31,2 м³/ч при 5 бар	—

Характеристики · 6

Артикул	Максимальная температура воды	Материал штанги
BAF6212S	—	—
BAF6312S	—	—
BAF6415S	—	—
BAF6518S	—	—
BAF6620S	—	—
BAF6720S	80 °C	Нержавеющая сталь AISI 201

Характеристики · 7

Артикул	Материал штанги и рычага	Покрытие латунных деталей
BAF6212S	Нержавеющая сталь AISI 201	Никелированное
BAF6312S	Нержавеющая сталь AISI 201	Никелированное
BAF6415S	—	—
BAF6518S	—	—
BAF6620S	—	—
BAF6720S	—	—

Характеристики · 8

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
BAF6212S	24	9.5
BAF6312S	24	10
BAF6415S	16	9.55
BAF6518S	16	17.6
BAF6620S	12	16.4
BAF6720S	12	17.85

Характеристики · 9

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
BAF6212S	0.3958
BAF6312S	0.4167
BAF6415S	0.5969
BAF6518S	1.1
BAF6620S	1.3667
BAF6720S	1.4875

Номенклатура

Артикул	Наименование
BAF6212S	Поплавковый клапан никелированный TIM для емкости 1/2" НР×120 мм
BAF6312S	Поплавковый клапан никелированный TIM для емкости 3/4" НР×120 мм
BAF6415S	Поплавковый клапан никелированный TIM для емкости 1" НР×150 мм
BAF6518S	Поплавковый клапан никелированный TIM для емкости 1 1/4" НР×180 мм
BAF6620S	Поплавковый клапан никелированный TIM для емкости 1 1/2" НР×200 мм
BAF6720S	Поплавковый клапан никелированный TIM для емкости 2" НР×200 мм