# Технический лист товара

## Пара угловых вентилей TIM с квадратной рукояткой, хром, 3/4″ ВР × 1/2″ НР

### Описание товара



KV20-LFM032

Пару угловых вентилей устанавливают на подводках водяного полотенцесушителя, чтобы регулировать поступление воды и перекрывать её подачу к прибору. При закрытых вентилях полотенцесушитель можно отсоединить для обслуживания, не перекрывая всю систему. Угловая конструкция предназначена для подключения при соответствующем расположении выводов, а квадратные рукоятки служат для ручного управления.

Корпус вентилей изготовлен из латуни и имеет хромированное покрытие. При вращении рукоятки шток перемещается и меняет проходное сечение: подачу можно регулировать частично либо перекрыть полностью. Вентили предназначены для воды; рабочее давление составляет 10 бар, максимальная рабочая температура — 100 °C.

У каждого вентиля присоединения 3/4″ ВР × 1/2″ НР. Перед покупкой сверьте типы и размеры резьбы с выводами полотенцесушителя и подводками, а также убедитесь, что угловое исполнение подходит для места установки. В комплект входят два вентиля, две прокладки и два кольца. В соединении, герметичность которого обеспечивается прокладкой или кольцом, используйте соответствующий уплотнитель. Наружную резьбу 1/2″, входящую во внутреннюю резьбу ответной детали, обязательно уплотняйте льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком.

При монтаже удерживайте корпус за предусмотренные грани и не передавайте усилие затяжки на полотенцесушитель или трубопровод. После установки проверьте герметичность соединений и действие вентилей, затем отрегулируйте подачу воды.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

## Общие характеристики

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр соединения | 3/4" × 1/2" |
| Присоединение | ВР/НР |
| Тип изделия | Угловой запорный вентиль для полотенцесушителя |
| Тип ручки | Квадратная |
| Объём большой упаковки, м³ | 0.01488 |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Покрытие | Хромированное |
| Производитель | TIM |
| Материал | Латунь |
| Назначение | Регулирование и перекрытие потока воды |
| Рабочая среда | Вода |
| Комплектация | 2 вентиля, 2 прокладки, 2 кольца |
| Максимальная рабочая температура | 100 °C |
| Форма корпуса | Угловая |
| Количество в комплекте | 2 вентиля (пара) |
| Единица измерения | пара |
| Количество в большой упаковке, шт | 20 |
| Малая упаковка, шт | 1 |
| Масса большой упаковки, кг | 17.81 |
| Масса единицы (прайс), кг | 0.8905 |

## Номенклатура

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| KV20-LFM032 | Пара угловых вентилей TIM с квадратной рукояткой, хром, 3/4″ ВР × 1/2″ НР |