Технический лист серии

PPR уголок комбинированный с накидной гайкой TIM

Описание серии

Уголок комбинированный с накидной гайкой TIM применяется для соединения полипропиленовых труб с резьбовыми элементами в системах водоснабжения и отопления. Изделие устанавливается в местах, где требуется переход от пайки к резьбовому соединению, например, при подключении к радиаторам, кранам или другим фитингам с наружной резьбой. Конструкция позволяет обеспечить герметичный стык между пластиковой трубой и металлическим элементом без использования дополнительных переходников.



Tpp3052.0.02002

Фитинг состоит из двух основных частей: полипропиленового корпуса и латунной вставки с резьбой. Корпус предназначен для пайки к трубе, а латунная часть с наружной резьбой (ВР) соединяется с соответствующим элементом через накидную гайку. Полипропиленовая часть имеет белый цвет, что соответствует стандартному виду полипропиленовых фитингов. Латунная вставка обеспечивает прочность резьбового соединения и устойчивость к коррозии.

В серии представлены варианты для труб диаметром 20 мм и 25 мм. Резьбовое соединение доступно в размерах 1/2", 3/4" и 1". Максимальная рабочая температура составляет 95 °C, максимальное рабочее давление — 25 бар. Эти параметры подходят для большинства бытовых и коммерческих систем водоснабжения и отопления.

При монтаже полипропиленовую часть необходимо спаять с трубой соответствующего диаметра, а резьбовое соединение без прокладки уплотняется обязательно (лён с пастой, фум-лента, анаэробный герметик). Накидная гайка обеспечивает фиксацию резьбового соединения и позволяет регулировать угол подключения. Цвет полипропилена белый, что соответствует стандартному виду полипропиленовых фитингов.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 5

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР
Тип присоединения	Пайка / накидная гайка
Тип фитинга	Уголок комбинированный
Объём большой упаковки, м³	0.01485
Максимальное рабочее давление	6 бар
Производитель	TIM
Материал	Полипропилен, латунь
Максимальная рабочая температура	95 °C
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр соединения
Tpp3052.0.02002	20 мм	1/2"
Tpp3052.0.02003	20 мм	3/4"
Tpp3052.0.02502	25 мм	1/2"
Tpp3052.0.02503	25 мм	3/4"
Tpp3052.0.02504	25 мм	1"

Характеристики · 2

Артикул	Цвет	Количество в большой упаковке, шт
Tpp3052.0.02002	Белый	150
Tpp3052.0.02003	Белый	120
Tpp3052.0.02502	Белый	100
Tpp3052.0.02503	Белый	90
Tpp3052.0.02504	—	60

Характеристики · 3

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
Tpp3052.0.02002	10	8.39
Tpp3052.0.02003	5	8.81
Tpp3052.0.02502	10	6.34
Tpp3052.0.02503	5	7.81
Tpp3052.0.02504	10	7.3

Характеристики · 4

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
Tpp3052.0.02002	0.0559
Tpp3052.0.02003	0.0734
Tpp3052.0.02502	0.0634
Tpp3052.0.02503	0.0868
Tpp3052.0.02504	0.1217

Номенклатура

Артикул	Наименование
Tpp3052.0.02002	Уголок комбинированный PPR с накидной гайкой TIM 20 мм×1/2" ВР
Tpp3052.0.02003	Уголок комбинированный PPR с накидной гайкой TIM 20 мм×3/4" ВР
Tpp3052.0.02502	Уголок комбинированный PPR с накидной гайкой TIM 25 мм×1/2" ВР
Tpp3052.0.02503	Уголок комбинированный PPR с накидной гайкой TIM 25 мм×3/4" ВР
Tpp3052.0.02504	Уголок комбинированный PPR с накидной гайкой TIM 25 мм×1"