Технический лист серии

PPR вентиль радиаторный прямой (СТАЛЬ) TIM

Описание серии

Вентили радиаторные прямые серии TIM устанавливаются в системы отопления для регулировки потока теплоносителя к радиаторам и их отключения при обслуживании. Изделия предназначены для монтажа на трубопроводы с использованием метода пайки и резьбового соединения. Корпуса выполнены из латуни, а внешняя часть — из полипропилена белого цвета, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим воздействиям. Максимальная рабочая температура составляет 95 °C, а рабочее давление достигает 25 бар, что соответствует стандартным параметрам систем водяного отопления.



Tpp3071.S.02002

В линейке представлены два основных варианта исполнения, различающихся диаметром трубного фитинга и резьбовым присоединением. Первый вариант имеет трубный диаметр фитинга 20 мм и резьбовое соединение 1/2 дюйма наружной резьбой. Второй вариант предназначен для более крупных трубопроводов и оснащается фитингом диаметром 25 мм с резьбой 3/4 дюйма наружной. Оба изделия имеют прямую конструкцию без поворотов, что упрощает их установку в местах с ограниченным пространством.

Присоединение к системе отопления осуществляется двумя способами. С одной стороны используется пайка полипропиленового фитинга к трубе соответствующего диаметра. С другой стороны предусмотрено резьбовое соединение для подключения к радиатору или другому элементу системы. Резьбовые соединения без прокладки уплотняются обязательно с помощью льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика. Термоголовка в комплекте не поставляется, поэтому для автоматической регулировки температуры необходимо приобретать её отдельно.

Оба варианта серии имеют одинаковые технические характеристики по давлению и температуре, что позволяет использовать их в любых стандартных системах отопления. Выбор между 20 мм и 25 мм фитингами зависит от диаметра подводящего трубопровода. Белый цвет корпуса обеспечивает визуальную гармонию с большинством современных радиаторов и элементов интерьера.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	НР
Исполнение	Прямое
Тип изделия	Кран шаровой радиаторный PPR
Объём большой упаковки, м³	0.01485
Производитель	TIM
Материал корпуса	Полипропилен PPR; сталь
Управление	Ручной маховик
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр соединения
Tpp3071.S.02002	20 мм	1/2"
Tpp3071.S.02503	25 мм	3/4"

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
Tpp3071.S.02002	50	7.85
Tpp3071.S.02503	45	8.95

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
Tpp3071.S.02002	0.157
Tpp3071.S.02503	0.1989

Номенклатура

Артикул	Наименование
Tpp3071.S.02002	Вентиль радиаторный прямой, стальной шар, PPR TIM 20 мм × 1/2" НР
Tpp3071.S.02503	Вентиль радиаторный прямой, стальной шар, PPR TIM 25 мм × 3/4" НР