Технический лист серии

Пресс-фитинг ZEISSLER из нержавеющей стали с внутренней резьбой

Описание серии

Пресс-муфту переходную ZEISSLER серии ZTI.5 применяют в системах отопления и водоснабжения, чтобы соединить трубу из нержавеющей стали с элементом, имеющим внутреннюю резьбу. Фитинг выполнен из нержавеющей стали AISI 304 и сочетает один пресс-раструб с резьбовым присоединением ВР. В пресс-раструбе установлено уплотнение из EPDM. Пресс-соединение обжимают подходящим инструментом с профилем V. Резьбовое соединение без прокладки обязательно уплотняют льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком.



ZTI.502.001504

Варианты серии имеют пресс-присоединение диаметром 15, 18, 22, 28, 35, 42 или 54 мм и внутреннюю резьбу диаметром 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" или 2". Доступны сочетания: 15 мм с 1/2" или 3/4"; 18 мм с 1/2" или 3/4"; 22 мм с 1/2", 3/4" или 1"; 28 мм с 3/4" или 1"; 35 мм с 1" или 1 1/4"; 42 мм с 1 1/2"; 54 мм с 2". Длина указана для части сочетаний: 54-59 мм. Для комбинаций 22×1/2" она составляет 56 мм, 22×3/4" — 59 мм, 28×3/4" — 55 мм, 28×1" — 54 мм; для остальных размеров длина в данных товаров не указана.

Рабочее давление составляет 16 бар, максимальная рабочая температура — 95 °C. При выборе сверяют диаметр трубы с размером пресс-присоединения и учитывают размер внутренней резьбы подключаемого элемента. Также важно проверить совместимость инструмента и пресс-профиля V, соблюсти требования изготовителя трубы и фитинга к подготовке соединения и выполнить опрессовку без перекоса. Резьбовую часть собирают с подходящим уплотнителем и проверяют на герметичность после монтажа.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 13

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР
Тип присоединения	Пресс/резьба
Тип изделия	Муфта переходная пресс/резьба
Объём большой упаковки, м³	0.00737
Рабочее давление	16 бар
Производитель	ZEISSLER
Материал	Нержавеющая сталь
Серия	ZTI.5
Максимальная рабочая температура	95 °C
Количество пресс-раструбов	1
Марка материала	AISI 304
Материал уплотнения	EPDM
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Пресс-присоединение	Диаметр соединения
ZTI.502.001504	15 мм	1/2"
ZTI.502.001505	15 мм	3/4"
ZTI.502.001804	18 мм	1/2"
ZTI.502.001805	18 мм	3/4"
ZTI.502.002204	22 мм	1/2"
ZTI.502.002205	22 мм	3/4"
ZTI.502.002206	22 мм	1"
ZTI.502.002805	28 мм	3/4"
ZTI.502.002806	28 мм	1"
ZTI.502.003506	35 мм	1"
ZTI.502.003507	35 мм	1 1/4"
ZTI.502.004208	42 мм	1 1/2"
ZTI.502.005409	54 мм	2"

Характеристики · 2

Артикул	Длина	Профиль опрессовки
ZTI.502.001504	—	V
ZTI.502.001505	—	—
ZTI.502.001804	—	—
ZTI.502.001805	—	—
ZTI.502.002204	56 мм	V
ZTI.502.002205	59 мм	V
ZTI.502.002206	—	—
ZTI.502.002805	55 мм	V
ZTI.502.002806	54 мм	V
ZTI.502.003506	—	—
ZTI.502.003507	—	—
ZTI.502.004208	—	—
ZTI.502.005409	—	—

Характеристики · 3

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
ZTI.502.001504	120	5
ZTI.502.001505	100	5
ZTI.502.001804	110	5
ZTI.502.001805	100	5
ZTI.502.002204	90	5
ZTI.502.002205	100	5
ZTI.502.002206	60	5
ZTI.502.002805	80	5
ZTI.502.002806	60	5
ZTI.502.003506	40	5
ZTI.502.003507	40	5
ZTI.502.004208	24	4
ZTI.502.005409	12	4

Характеристики · 4

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZTI.502.001504	6.43	0.0536
ZTI.502.001505	6.95	0.0695
ZTI.502.001804	6.39	0.0581
ZTI.502.001805	7.19	0.0719
ZTI.502.002204	5.52	0.0613
ZTI.502.002205	8	0.08
ZTI.502.002206	6.95	0.1158
ZTI.502.002805	6.72	0.084
ZTI.502.002806	6.1	0.1017
ZTI.502.003506	4.54	0.1135
ZTI.502.003507	6.18	0.1545
ZTI.502.004208	4.84	0.2017
ZTI.502.005409	3.41	0.2842

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZTI.502.001504	Пресс-фитинг из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 15×1/2" ВР
ZTI.502.001505	Пресс-фитинг из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 15×3/4" ВР
ZTI.502.001804	Пресс-фитинг из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 18×1/2" ВР
ZTI.502.001805	Пресс-фитинг из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 18×3/4" ВР
ZTI.502.002204	Пресс-фитинг из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 22×1/2" ВР
ZTI.502.002205	Пресс-фитинг из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 22×3/4" ВР
ZTI.502.002206	Пресс-фитинг из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 22×1" ВР
ZTI.502.002805	Пресс-фитинг из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 28×3/4" ВР
ZTI.502.002806	Пресс-фитинг из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 28×1" ВР
ZTI.502.003506	Пресс-фитинг из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 35×1" ВР
ZTI.502.003507	Пресс-фитинг из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 35×1 1/4" ВР
ZTI.502.004208	Пресс-фитинг из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 42×1 1/2" ВР
ZTI.502.005409	Пресс-фитинг из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 54×2" ВР