Технический лист товара

Пресс-крестовина никелированная TIM 16 × 16 × 16 × 16 мм

Описание товара



F-X16161616N

Пресс-крестовину устанавливают в трубопроводе, когда нужно соединить четыре участка и разветвить линию в двух направлениях. Все четыре порта рассчитаны на трубы 16 мм и выполнены под пресс-соединение. Такое исполнение позволяет собрать узел без резьбовых переходников непосредственно на трубах подходящего типа; изделие предназначено для труб из сшитого полиэтилена.

Корпус изготовлен из латуни и имеет никелированное покрытие. Прессовые соединения выполняются через гильзы из нержавеющей стали; уплотнение обеспечивает EPDM. Для монтажа необходим инструмент с пресс-профилем TH. Перед сборкой следует сверить совместимость трубы, фитинга и пресс-инструмента, а также подготовить торцы труб и выполнить обжим по инструкции к применяемой системе.

При размещении крестовины учитывают направление четырёх ветвей и доступ к каждому соединению для монтажа. Трубы должны подходить к портам без перекоса и натяжения; нагрузку от трубопровода следует воспринимать его креплениями, а не фитингом. При подборе проверьте, что все подключаемые трубы имеют размер 16 мм и соответствуют системе пресс-фитингов. Условия применения изделия определяют с учётом параметров труб и требований конкретного контура отопления или водоснабжения.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр трубы	16 мм
Тип присоединения	пресс/пресс/пресс/пресс
Диаметры пресс-портов	16 / 16 / 16 / 16 мм
Тип фитинга	Крестовина
Тип изделия	Пресс-Крестовина
Объём большой упаковки, м³	0.017302
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Материал гильзы	Нержавеющая сталь
Количество портов	4
Количество пресс-портов	4
Материал уплотнения	EPDM
Профиль пресс-соединения	TH
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	96
Малая упаковка, шт	12
Масса большой упаковки, кг	13.57
Масса единицы (прайс), кг	0.1414

Номенклатура

Артикул	Наименование
F-X16161616N	Пресс-крестовина никелированная TIM 16 × 16 × 16 × 16 мм