Технический лист серии

Пресс-фитинг муфта никелированная TIM

Описание серии

Серия «Пресс-фитинг муфта никелированная TIM».
Количество исполнений: 5.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Второй трубный диаметр; Тип фитинга; Тип изделия; Максимальное рабочее давление; Максимальная рабочая температура; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 5

Открыть серию в магазине



F-S1616N

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Пресс
Объём большой упаковки, м³	0.017302
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Материал гильзы	Нержавеющая сталь
Количество портов	2
Профиль пресс-соединения	TH
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Второй трубный диаметр
F-S1616N	16 мм	—
F-S2016N	20 мм	16 мм
F-S2020N	20 мм	—
F-S2626N	26 мм	26 мм
F-S3232N	32 мм	32 мм

Характеристики · 2

Артикул	Тип фитинга	Тип изделия
F-S1616N	Пресс-муфта	Пресс-муфта
F-S2016N	Пресс-муфта переходная	Пресс-муфта переходная
F-S2020N	Пресс-муфта	Пресс-муфта
F-S2626N	Пресс-муфта	Пресс-муфта
F-S3232N	Пресс-муфта	Пресс-муфта

Характеристики · 3

Артикул	Максимальное рабочее давление	Максимальная рабочая температура
F-S1616N	10 бар	90 °C
F-S2016N	—	—
F-S2020N	—	—
F-S2626N	—	—
F-S3232N	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
F-S1616N	280	35
F-S2016N	240	30
F-S2020N	200	25
F-S2626N	120	15
F-S3232N	112	14

Характеристики · 5

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
F-S1616N	15.35	0.0548
F-S2016N	16.13	0.0672
F-S2020N	15.79	0.0789
F-S2626N	11.6	0.0967
F-S3232N	17.2	0.1536

Номенклатура

Артикул	Наименование
F-S1616N	Пресс-муфта никелированная TIM 16 × 16 мм
F-S2016N	Пресс-муфта переходная никелированная TIM 20 × 16 мм
F-S2020N	Пресс-муфта никелированная TIM 20 × 20 мм
F-S2626N	Пресс-муфта никелированная TIM 26 × 26 мм
F-S3232N	Пресс-муфта никелированная TIM 32 × 32 мм