Технический лист серии

Пресс-фитинг с накидной гайкой под плоскую прокладку никелированный TIM

Описание серии

Серия «Пресс-фитинг с накидной гайкой под плоскую прокладку никелированный TIM». Количество исполнений: 3.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Диаметр соединения; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине



F-S1602F(B)N

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	Накидная гайка
Тип присоединения	Пресс / накидная гайка
Резьба	Внутренняя, накидная гайка
Тип фитинга	Пресс-переходник с накидной гайкой
Тип изделия	Пресс-переходник с накидной гайкой
Тип уплотнения накидной гайки	Плоская прокладка
Объём большой упаковки, м³	0.017302
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Материал гильзы	Нержавеющая сталь
Профиль пресс-соединения	TH
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр соединения
F-S1602F(B)N	16 мм	1/2"
F-S2002F(B)N	20 мм	1/2"
F-S2003F(B)N	20 мм	3/4"

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
F-S1602F(B)N	280	35
F-S2002F(B)N	200	25
F-S2003F(B)N	200	25

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
F-S1602F(B)N	16.55	0.0591
F-S2002F(B)N	14.7	0.0735
F-S2003F(B)N	19.04	0.0952

Номенклатура

Артикул	Наименование
F-S1602F(B)N	Пресс-соединитель TIM 16 мм × 1/2″ с накидной гайкой под плоскую прокладку
F-S2002F(B)N	Пресс-соединитель TIM 20 мм × 1/2″ с накидной гайкой под плоскую прокладку
F-S2003F(B)N	Пресс-соединитель TIM 20 мм × 3/4″ с накидной гайкой под плоскую прокладку