Технический лист серии

Пресс-фитинг уголок никелированный с резьбой TIM

Описание серии

Серия «Пресс-фитинг уголок никелированный с резьбой TIM». Количество исполнений: 13.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Диаметр соединения; Присоединение; Резьбовая сторона; Рабочее давление; Максимальное рабочее давление; Максимальная рабочая температура; Минимальная рабочая температура; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 13

Открыть серию в магазине



F-L1602FN

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Пресс/резьба
Тип фитинга	Пресс-угольник переходной
Тип изделия	Пресс-угольник переходной
Объём большой упаковки, м³	0.017302
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Угол	90°
Материал гильзы	Нержавеющая сталь
Профиль пресс-соединения	TH
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр соединения
F-L1602FN	16 мм	1/2"
F-L1602MN	16 мм	1/2"
F-L1603FN	16 мм	3/4"
F-L1603MN	16 мм	3/4"
F-L2002FN	20 мм	1/2"
F-L2002MN	20 мм	1/2"
F-L2003FN	20 мм	3/4"
F-L2003MN	20 мм	3/4"
F-L2603FN	26 мм	3/4"
F-L2603MN	26 мм	3/4"
F-L2604FN	26 мм	1"
F-L2604MN	26 мм	1"
F-L3204FN	32 мм	1"

Характеристики · 2

Артикул	Присоединение	Резьбовая сторона
F-L1602FN	BP	BP
F-L1602MN	HP	HP
F-L1603FN	BP	BP
F-L1603MN	HP	HP
F-L2002FN	BP	BP
F-L2002MN	HP	HP
F-L2003FN	BP	BP
F-L2003MN	HP	HP
F-L2603FN	BP	BP
F-L2603MN	HP	HP
F-L2604FN	BP	BP
F-L2604MN	HP	HP
F-L3204FN	BP	BP

Характеристики · 3

Артикул	Рабочее давление	Максимальное рабочее давление
F-L1602FN	—	—
F-L1602MN	—	10 бар
F-L1603FN	—	—
F-L1603MN	—	—
F-L2002FN	—	—
F-L2002MN	—	—
F-L2003FN	—	—
F-L2003MN	—	—
F-L2603FN	—	—
F-L2603MN	—	—
F-L2604FN	—	—
F-L2604MN	—	—
F-L3204FN	16 бар	—

Характеристики · 4

Артикул	Максимальная рабочая температура	Минимальная рабочая температура
F-L1602FN	—	—
F-L1602MN	90 °C	—
F-L1603FN	—	—
F-L1603MN	—	—
F-L2002FN	—	—
F-L2002MN	—	—
F-L2003FN	—	—
F-L2003MN	—	—
F-L2603FN	—	—
F-L2603MN	—	—
F-L2604FN	—	—
F-L2604MN	—	—
F-L3204FN	100 °C	1 °C

Характеристики · 5

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
F-L1602FN	240	30
F-L1602MN	280	35
F-L1603FN	184	23
F-L1603MN	200	25
F-L2002FN	144	18
F-L2002MN	200	25
F-L2003FN	128	16
F-L2003MN	120	15
F-L2603FN	112	14
F-L2603MN	120	15
F-L2604FN	96	12
F-L2604MN	104	13
F-L3204FN	80	10

Характеристики · 6

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
F-L1602FN	20.82	0.0868
F-L1602MN	19.64	0.0701
F-L1603FN	18.55	0.1008
F-L1603MN	18.8	0.094
F-L2002FN	15.3	0.1063
F-L2002MN	17.93	0.0897
F-L2003FN	15.54	0.1214
F-L2003MN	15	0.125
F-L2603FN	16.4	0.1464
F-L2603MN	16.49	0.1374
F-L2604FN	17.43	0.1816
F-L2604MN	17.8	0.1712
F-L3204FN	18.37	0.2296

Номенклатура

Артикул	Наименование
F-L1602FN	Пресс-угольник никелированный TIM 16 мм × 1/2″ ВР
F-L1602MN	Пресс-угольник никелированный TIM 16 мм × 1/2″ НР
F-L1603FN	Пресс-угольник никелированный TIM 16 мм × 3/4″ ВР
F-L1603MN	Пресс-угольник никелированный TIM 16 мм × 3/4″ НР
F-L2002FN	Пресс-угольник никелированный TIM 20 мм × 1/2″ ВР
F-L2002MN	Пресс-угольник никелированный TIM 20 мм × 1/2″ НР
F-L2003FN	Пресс-угольник никелированный TIM 20 мм × 3/4″ ВР
F-L2003MN	Пресс-угольник никелированный TIM 20 мм × 3/4″ НР
F-L2603FN	Пресс-угольник никелированный TIM 26 мм × 3/4″ ВР
F-L2603MN	Пресс-угольник никелированный TIM 26 мм × 3/4″ НР
F-L2604FN	Пресс-угольник никелированный TIM 26 мм × 1″ ВР
F-L2604MN	Пресс-угольник никелированный TIM 26 мм × 1″ НР
F-L3204FN	Пресс-угольник никелированный TIM 32 мм × 1″ ВР

Другие фотографии исполнений



F-L1602MN