Технический лист серии

Пресс-фитинг угловой TIM с внутренней резьбой

Описание серии

Серия «Пресс-фитинг угловой TIM с внутренней резьбой». Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Диаметр проходных труб; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине



F-ZL160216FN

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР
Тип присоединения	Пресс / резьба / пресс
Тип фитинга	Проходной пресс-тройник с креплением
Тип изделия	Проходной пресс-тройник с креплением
Объём большой упаковки, м³	0.017302
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Угол	90°
Материал гильзы	Нержавеющая сталь
Количество портов	3
Количество пресс-портов	2
Монтажное крепление	Да
Профиль пресс-соединения	TH
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр проходных труб
F-ZL160216FN	16 мм	16 мм
F-ZL200220FN	20 мм	20 мм

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
F-ZL160216FN	96	12
F-ZL200220FN	80	10

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
F-ZL160216FN	14.5	0.151
F-ZL200220FN	14.24	0.178

Номенклатура

Артикул	Наименование
F-ZL160216FN	Проходной пресс-угольник TIM с двойным креплением 16 мм × 1/2″ ВР × 16 мм
F-ZL200220FN	Проходной пресс-тройник TIM с креплением 20 мм × 1/2″ ВР × 20 мм