Технический лист серии

Пресс-фитинг с переходом на резьбу никелированный TIM

Описание серии

Серия «Пресс-фитинг с переходом на резьбу никелированный TIM». Количество исполнений: 14.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Диаметр соединения; Присоединение; Резьбовая сторона; Максимальное рабочее давление; Максимальная рабочая температура; Минимальная рабочая температура; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.



F-S1602FN

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 14

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Пресс/резьба
Тип фитинга	Пресс-соединитель переходной
Тип изделия	Пресс-соединитель переходной
Объём большой упаковки, м³	0.017302
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Материал гильзы	Нержавеющая сталь
Профиль пресс-соединения	TH
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр соединения
F-S1602FN	16 мм	1/2"
F-S1602MN	16 мм	1/2"
F-S1603FN	16 мм	3/4"
F-S1603MN	16 мм	3/4"
F-S2002FN	20 мм	1/2"
F-S2002MN	20 мм	1/2"
F-S2003FN	20 мм	3/4"
F-S2003MN	20 мм	3/4"
F-S2603FN	26 мм	3/4"
F-S2603MN	26 мм	3/4"
F-S2604FN	26 мм	1"
F-S2604MN	26 мм	1"
F-S3204FN	32 мм	1"
F-S3204MN	32 мм	1"

Характеристики · 2

Артикул	Присоединение	Резьбовая сторона
F-S1602FN	BP	BP
F-S1602MN	HP	—
F-S1603FN	BP	BP
F-S1603MN	HP	—
F-S2002FN	BP	BP
F-S2002MN	HP	—
F-S2003FN	BP	BP
F-S2003MN	HP	—
F-S2603FN	BP	BP
F-S2603MN	HP	—
F-S2604FN	BP	BP
F-S2604MN	HP	—
F-S3204FN	BP	BP
F-S3204MN	HP	HP

Характеристики · 3

Артикул	Максимальное рабочее давление	Максимальная рабочая температура
F-S1602FN	—	—
F-S1602MN	—	—
F-S1603FN	—	—
F-S1603MN	—	—
F-S2002FN	—	—
F-S2002MN	—	—
F-S2003FN	—	—
F-S2003MN	—	—
F-S2603FN	—	—
F-S2603MN	—	—
F-S2604FN	—	—
F-S2604MN	—	—
F-S3204FN	—	—
F-S3204MN	10 бар	90 °C

Характеристики · 4

Артикул	Минимальная рабочая температура	Количество в большой упаковке, шт
F-S1602FN	—	280
F-S1602MN	—	320
F-S1603FN	—	240
F-S1603MN	—	280
F-S2002FN	—	240
F-S2002MN	—	280
F-S2003FN	—	200
F-S2003MN	—	240
F-S2603FN	—	160
F-S2603MN	—	184
F-S2604FN	—	144
F-S2604MN	—	160
F-S3204FN	—	128
F-S3204MN	-20 °C	144

Характеристики · 5

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
F-S1602FN	35	18.8
F-S1602MN	40	16.29
F-S1603FN	30	19.5
F-S1603MN	35	19.37
F-S2002FN	30	18.18
F-S2002MN	35	16.1
F-S2003FN	25	19.05
F-S2003MN	30	18.61
F-S2603FN	20	17.27
F-S2603MN	23	17.04
F-S2604FN	18	19.7
F-S2604MN	20	18.22
F-S3204FN	16	19.2
F-S3204MN	18	20.11

Характеристики · 6

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
F-S1602FN	0.0671
F-S1602MN	0.0509
F-S1603FN	0.0813
F-S1603MN	0.0692
F-S2002FN	0.0758
F-S2002MN	0.0575
F-S2003FN	0.0953
F-S2003MN	0.0775
F-S2603FN	0.1079
F-S2603MN	0.0926
F-S2604FN	0.1368
F-S2604MN	0.1139
F-S3204FN	0.15
F-S3204MN	0.1397

Номенклатура

Артикул	Наименование
F-S1602FN	Пресс-фитинг переходной никелированный TIM 16 мм × 1/2″ ВР
F-S1602MN	Пресс-фитинг переходной никелированный TIM 16 мм × 1/2″ НР
F-S1603FN	Пресс-фитинг переходной никелированный TIM 16 мм × 3/4″ ВР
F-S1603MN	Пресс-фитинг переходной никелированный TIM 16 мм × 3/4″ НР
F-S2002FN	Пресс-фитинг переходной никелированный TIM 20 мм × 1/2″ ВР
F-S2002MN	Пресс-фитинг переходной никелированный TIM 20 мм × 1/2″ НР
F-S2003FN	Пресс-фитинг переходной никелированный TIM 20 мм × 3/4″ ВР
F-S2003MN	Пресс-фитинг переходной никелированный TIM 20 мм × 3/4″ НР
F-S2603FN	Пресс-фитинг переходной никелированный TIM 26 мм × 3/4″ ВР
F-S2603MN	Пресс-фитинг переходной никелированный TIM 26 мм × 3/4″ НР
F-S2604FN	Пресс-фитинг переходной никелированный TIM 26 мм × 1″ ВР
F-S2604MN	Пресс-фитинг переходной никелированный TIM 26 мм × 1″ НР
F-S3204FN	Пресс-фитинг переходной никелированный TIM 32 мм × 1″ ВР
F-S3204MN	Пресс-фитинг переходной никелированный TIM 32 мм × 1″ НР

Другие фотографии исполнений



F-S1602MN