Технический лист серии

Пресс-угольник ZEISSLER из нержавеющей стали с внутренней резьбой

Описание серии

Пресс-угольники ZEISSLER устанавливают в трубопроводах, когда нужно изменить направление линии на 90° и перейти от трубы из нержавеющей стали к резьбовому присоединению. Фитинг соединяет трубу с внутренней резьбой и подходит для подключения к элементам с наружной резьбой. Такие переходы применяют в инженерных системах отопления и водоснабжения, где используются трубы и соединения, совместимые с системой ZTI.5.



ZTI.552.001504

Угольник выполнен из нержавеющей стали. С одной стороны расположен пресс-раструб для трубы, с другой — внутреннее резьбовое присоединение. В конструкции предусмотрен один пресс-раструб. Во время монтажа трубу подготавливают и устанавливают в пресс-раструб, затем соединение формируют подходящим пресс-инструментом. Перед работой следует проверить совместимость трубы, фитинга и пресс-инструмента с системой, а также соответствие их профиля и размера. Резьбовую часть навинчивают на ответный элемент с наружной резьбой; для герметизации используют лён с пастой, фум-ленту или анаэробный герметик. Средство уплотнения подбирают с учётом материала ответной детали и условий эксплуатации соединения.

В серии представлены переходы от трубы диаметром 15, 18, 22, 28 и 35 мм к внутренней резьбе 1/2", 3/4", 1" и 1 1/4". Для трубы 15 мм предусмотрена резьба 1/2"; для 18 мм — 1/2" и 3/4"; для 22 мм — 1/2" и 3/4"; для 28 мм — 3/4" и 1"; для 35 мм — 1" и 1 1/4". При выборе сверяют оба присоединительных размера с трубой и ответным элементом, поскольку обозначения пресс-стороны и резьбовой стороны относятся к разным концам фитинга. Все изделия имеют угол 90° и одинаковое направление перехода: один конец предназначен для пресс-соединения с трубой, второй — для подключения через внутреннюю резьбу.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 9

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР
Тип фитинга	Переходной пресс-угольник
Объём большой упаковки, м³	0.00737
Производитель	ZEISSLER
Материал	Нержавеющая сталь
Угол	90°
Количество пресс-раструбов	1
Система	ZTI.5
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Трубное присоединение	Диаметр соединения
ZTI.552.001504	15 мм	1/2"
ZTI.552.001804	18 мм	1/2"
ZTI.552.001805	18 мм	3/4"
ZTI.552.002204	22 мм	1/2"
ZTI.552.002205	22 мм	3/4"
ZTI.552.002805	28 мм	3/4"
ZTI.552.002806	28 мм	1"
ZTI.552.003506	35 мм	1"
ZTI.552.003507	35 мм	1 1/4"

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
ZTI.552.001504	100	5
ZTI.552.001804	100	5
ZTI.552.001805	80	5
ZTI.552.002204	70	5
ZTI.552.002205	70	5
ZTI.552.002805	50	5
ZTI.552.002806	40	5
ZTI.552.003506	20	4
ZTI.552.003507	20	5

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZTI.552.001504	8.07	0.0807
ZTI.552.001804	8.62	0.0862
ZTI.552.001805	8.3	0.1038
ZTI.552.002204	6.9	0.0986
ZTI.552.002205	8.32	0.1189
ZTI.552.002805	7.62	0.1524
ZTI.552.002806	6.69	0.1673
ZTI.552.003506	3.86	0.193
ZTI.552.003507	5.61	0.2805

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZTI.552.001504	Пресс-угольник из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 15 мм × 1/2" ВР
ZTI.552.001804	Пресс-угольник из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 18 мм × 1/2" ВР
ZTI.552.001805	Пресс-угольник из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 18 мм × 3/4" ВР
ZTI.552.002204	Пресс-угольник из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 22 мм × 1/2" ВР
ZTI.552.002205	Пресс-угольник из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 22 мм × 3/4" ВР
ZTI.552.002805	Пресс-угольник из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 28 мм × 3/4" ВР
ZTI.552.002806	Пресс-угольник из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 28 мм × 1" ВР
ZTI.552.003506	Пресс-угольник из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 35 мм × 1" ВР
ZTI.552.003507	Пресс-угольник из нержавеющей стали с внутренней резьбой ZEISSLER 35 мм × 1 1/4" ВР